

Système RFID d'enregistrement des marchandises entrantes et sortantes

Gate Solution Extension package - sensor



Application	
Version	kit d'extension avec systèmes réflect laser
Homologation radio pour	UE/RED
Information sur l'homologation radio	homologation radio pour le boîtier de contrôle RFID DTE830 La liste des pays appliquant la directive européenne relative aux équipements radioélectriques 2014/53/UE (RED) se trouve dans la rubrique « Téléchargements ».
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	20...30 DC
Données mécaniques	
Poids [g]	19350



Système RFID d'enregistrement des marchandises entrantes et sortantes

Gate Solution Extension package - sensor

Accessoires	
Fourniture	Boîtier de contrôle RFID UHF: 1, DTE830
	Antenne RFID UHF: 4, ANT860
	Câble de connexion: 4, E80332
	Commutateur Ethernet: 1, AL3050
	maître IO-Link: 1, AL1122
	Cellule réflex LASER: 2, OGP700
	Réflecteur "nid d'abeille" pour systèmes réflex laser: 2, E20722
	lampe de signalisation à 5 segments: 1, DV2510
	Câble de connexion: 3, EVC108
	Alimentation: 1, DN4012
	Câble avec prise femelle: 4, EVC003
	Câble de connexion: 3, E21137
	Câble adaptateur: 1, E80412
Remarques	
Remarques	L'article est préprogrammé spécifiquement pour l'Application Package.
	Dieser Artikel ist ein Ergänzungsset zu folgendem Artikel: ZZ0816, ZZ0814
	Zur Verwendung dieses Sets wird ein Master Set mit folgender Artikelnummer benötigt: ZZ0816, ZZ0814
	nombre maximum de kits supplémentaires sur un kit maître : 9
	détection de la direction de la charge avec détecteurs réflex
Quantité	1 pièces