# E12504

## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH120ZDS0015H12




| | | |
|---|---|---|
| **Einsatzbereich** | | |
| Besondere Eigenschaft | | silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung |
| Silikonfrei | | ja |
| **Elektrische Daten** | | |
| Betriebsspannung | [V] | < 30 AC/DC |
| Schutzklasse | | II |
| Strombelastbarkeit gesamt | [A] | 1,5 |
| **Umgebungsbedingungen** | | |
| Umgebungstemperatur | [°C] | -25...90 |
| Schutzart | | IP 67 |
| **Mechanische Daten** | | |
| Gewicht | [g] | 908,7 |
| Werkstoffe | | PUR |
| Werkstoff Griffkörper | | PUR |
| Werkstoff Überwurfmutter | | Zinkdruckguss |
| Schleppketteneignung | | ja |
| Schleppketteneignung | Biegeradius bei flexiblem Einsatz | min. 10 x Kabeldurchmesser |
| | Verfahrgeschwindigkeit | max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s² |
| | Biegezyklen | > 5 Mio. |
| **Bemerkungen** | | |
| Verpackungseinheit | | 1 Stück |

# E12504

## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH120ZDS0015H12

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 15 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm²

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm

### Anschluss




| | Adernfarben : |
|---|---|
| BK = | schwarz |
| BN = | braun |
| BU = | blau |
| GN = | grün |
| GY = | grau |
| GY/PK = | grau / rosa |
| PK = | rosa |
| RD = | rot |
| VT = | violett |
| WH = | weiß |
| YE = | gelb |
| RD/BU = | rot / blau |