AC2625

Módulo de E/S para aplicaciones de campo

FieldModuleDP IO-Link 4 Ports



CE

Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	21,6...28,4 DC
Consumo de corriente	[mA]	200
Separación de potencial		no
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas		Número de entradas digitales: 4
Entradas		
Número de entradas digitales		4

AC2625

Módulo de E/S para aplicaciones de campo

FieldModuleDP IO-Link 4 Ports

Conexionado de las entradas digitales		$vier_weitere_Eingaenge_auf_den_Pins_2	
Alimentación de tensión	[V]	21,6...28,4	
Corriente máxima total de las entradas	[mA]	500	
Punto de conmutación alto	[V]	11...30	
Punto de conmutación bajo	[V]	-3...5	
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales		sí	
Interfaces			
Interfaz de comunicación		IO-Link	
IO-Link Master			
Tipo de transmisión		COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud)	
Revisión IO-Link		1.0	
Número de puertos clase A		4	
PROFIBUS			
Velocidad de transmisión		9,6...12000 kBit/s	
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]	0...55	
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-25...70	
Grado de protección		IP 67	
Homologaciones / pruebas			
CEM		EN 61000-6-2	
		EN 61000-6-4	
Resistencia a choques		IEC 60068-2-27	
Resistencia a vibraciones		EN 60068-2-6	Parte 2-6 / IEC 68, parte 2-27
Datos mecánicos			
Peso	[g]	287	
Materiales		Carcasa: PA 6; relleno de pasta aislante: PU; pines de contacto: latón dorado	
Notas			
Notas		Artículo descatalogado	
Cantidad por pack		1 unid.	

AC2625

Módulo de E/S para aplicaciones de campo

FieldModuleDP IO-Link 4 Ports

Conexión eléctrica - Conexión de proceso

Conector: M12; codificación: A



	Entradas M12
1	24 V DC
2	entrada
3	GND
4	IO-Link / entrada
5	no utilizado

Conexión eléctrica - PROFIBUS

Conector: M12; codificación: B



	Conector macho M12 PROFIBUS In
1	5 V DC
2	cable A
3	GND
4	cable B
5	no utilizado
	conector hembra M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	cable A
3	GND
4	cable B
5	no utilizado

AC2625

Módulo de E/S para aplicaciones de campo

FieldModuleDP IO-Link 4 Ports

Conexión eléctrica - alimentación de tensión

Conector: M8; codificación: A

	Conector macho M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	conector hembra M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND