
# **ANT512**

## Testina di lettura/scrittura RFID LF

DTRLF MCRWIDUS01







Applicazione						
Applicazione		rilevamento di oggetti su attrezzature di trasporto				
Certificazione apparecchiature radio per		USA; Canada; UE/RED; Australia; Cina; Taiwan; India; Corea del Sud; Singapore; Malesia; Regno Unito; Nuova Zelanda				
Nota sulla certificazione radio		L'elenco dei paesi che applicano la direttiva europea sulle apparecchiature radio 2014/53/UE si trova nella sezione "Download".				
Dati elettrici						
Tensione di esercizio	[V]	24 DC				
Corrente assorbita	[mA]	< 50				
Classe di isolamento		III				
Frequenza operativa	[MHz]	0,125				
Campo di rilevamento						
Velocità di passaggio	[m/s]	< 0,5				
Distanza testina di scrittura/ lettura frontale	[mm]	400				
Distanza testina di scrittura/ lettura laterale	[mm]	400				
Distanza dal TAG	[mm]	lettura	:	≤ 60 ( staticamente )		
		scrittura	:	≤ 55 ( staticamente )		
		TAG di riferimento	:	E80360		

# **ANT512**

## Testina di lettura/scrittura RFID LF





Interfacce							
Interfaccia di comunicazione	;	DATA / DTE10x					
Condizioni ambientali							
Temperatura ambiente	[°C]	-2060					
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-2580					
Grado di protezione		IP 67; IP 69K					
Test / Certificazioni							
Resistenza agli urti		EN 60068-2-29		40 g 6 ms			
		EN 60068-2-27		50 g 11 ms			
Resistenza alle vibrazioni		EN 60068-2-6		20 g 1055 Hz			
MTTF	[anni]	536					
Dati meccanici							
Peso	[g]	185					
Corpo		parallelepipedo					
Superficie attiva		orientabile in 5 posizioni					
Dimensioni	[mm]	40 x 40 x 54					
Materiali		Corpo: PA; parti metalliche: acciaio inox					
Elementi di indicazione e comando							
Indicazione		Funzionamento		1 x LED, verde			
		comunicazione TAG		1 x LED, giallo			
Osservazioni							
Osservazioni		per distanze rispetto agli altri TAG, vedere rispettiva scheda tecnica (E803xx)					
Quantità		1 pezzo					
Collegamento elettrico							

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M12, orientabile, con bloccaggio; codifica: A



# **ANT512**

## Testina di lettura/scrittura RFID LF





## Collegamento

