




Flussostato con inibitore del riflusso

SBG34BF0BPKG/US

Si prega di notare il nuovo design!



1 vite a brugola



Caratteristiche del prodotto

Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite digitali: 1
Raccordo a processo	collegamento filettato G 1/2

Applicazione

Fluidi	Liquidi; acqua; soluzioni di glicole; Lubrorefrigeranti
Temperatura del fluido [°C]	0...85
Resistenza a pressione [bar]	40
Resistenza a pressione [MPa]	4

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...30 DC; (secondo SELV/PELV)
Corrente assorbita [mA]	< 15



Flussostato con inibitore del riflusso

SBG34BF0BPKG/US

Classe di isolamento	III
Protezione da inversione di polarità	si
Ingressi/Uscite	
Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite digitali: 1
Uscite	
Numero totale uscite	1
Segnale di uscita	segnale di commutazione
Modello elettrico	PNP
Numero delle uscite digitali	1
Funzione uscita	NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	100
Protezione da cortocircuito	si
Resistente a sovraccarico	si
Campo di misura/regolazione	
Intervallo di regolazione [l/min]	2...50
Precisione / Deriva	
Ripetibilità [% di valore finale]	1
Isteresi [l/min]	1...3
Errore di misura [% di valore finale]	± 5
Tempi di reazione	
Tempo di risposta [s]	< 0,01
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	0...60
Temperatura di immagazzinamento [°C]	-15...80
Grado di protezione	IP 65; IP 67
Test / Certificazioni	
EMC	DIN EN 61000-6-2
	DIN EN 61000-6-3
Resistenza agli urti	DIN EN 60068-2-27
Resistenza alle vibrazioni	DIN EN 60068-2-6
MTTF [anni]	3318
Dati meccanici	
Peso [g]	542
Materiali	ottone nichelato chimicamente; PPS; alluminio anodizzato; PA
Materiali a contatto con il fluido	1.4310 (acciaio inox AISI 301); 1.4301 (acciaio inox / AISI 304); PBT; ottone nichelato chimicamente; PP; PPS; poliolefina; O-ring: FKM
Raccordo a processo	collegamento filettato G 1/2

SBG334



Flussostato con inibitore del riflusso

SBG34BF0BPKG/US

Cicli di commutazione meccanici	10 milioni
---------------------------------	------------

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	4 x LED, giallo
-------------	-----------------------	-----------------

Accessori

Fornitura	Chiave a brugola
-----------	------------------

Osservazioni


Osservazioni	Attenzione non avvitare il tappo oltre il valore massimo del campo di regolazione
	Tutti i dati si riferiscono all'acqua (20° C).
Note	Si prega di notare il nuovo design!
Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M12; codifica: A



Collegamento



SBG334




Flussostato con inibitore del riflusso

SBG34BF0BPKG/US

diagrammi e curve

Perdita di pressione



dP Perdita di pressione

Q flusso