EC0702

Anschlussstecker
AMP 81-polig
B-codiert

konfektionierbar

inkl. Kontakte



Darstellung
in montiertem Zustand

Technische Daten	z.B. geeignet für ecomatController CR720S, CR721S
Typ	81-polig, verriegelbar und verpolsicher Typ AMP Kontakte AMP-Junior-Timer, Crimp-Anschluss: 80 x Logic-Kontakt 0,5...0,75 mm² 7 x Power-Kontakt 2,5 mm²
Schutzart	IP 67 (nur mit Einzeladerabdichtungen, nicht im Lieferumfang enthalten)
Material	PBT-GF15
Farbe	schwarz / rot
Anschlussbelegung	
Kontaktsicherung	Gelbe Kunststoff-Verriegelung zur Sicherung der Einzelkontakte einrasten lassen.

EC0702

Connector
AMP 81 poles
B-coded

Wirable

With contacts



Illustration
when mounted

Technical data	e.g. suitable for ecomatController CR720S, CR721S
Type	81 poles, lockable and protected against reverse polarity type AMP AMP Junior Timer contacts, crimp connection: 80 x logic contact 0.5...0.75 mm² 7 x power contact 2.5 mm²
Protection rating	IP 67 (only with individually sealed cores, not supplied)
Material	PBT-GF15
Colour	black / red
Wiring	
Contact lock	Snap in place the yellow plastic lock to secure the individual contacts.

EC0702

Connecteur
AMP 81 pôles
Codage B

A câbler

Avec contacts



Représentation
si monté

Données techniques	par ex. approprié pour ecomatController CR720S, CR721S
Type	81 pôles, verrouillable et protégé contre les inversions de polarité type AMP contacts AMP Junior Timer, raccordement crimp : 80 x contact logique 0,5...0,75 mm² 7 x contact alimentation 2,5 mm²
Indice de protection	IP 67 (seulement avec fils conducteurs individuellement étanchéifiés, non fournie)
Matière	PBT-GF15
Couleur	noir / rouge
Branchement	
Verrou contacts	Encliqueter le verrouillage plastique jaune pour sécuriser les contacts individuels.