DX2012

Pantalla multifunción para supervisión de señales analógicas estándar

DISPLAY/AX360/PNP OUT

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: DX2042

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



CE

Campo de aplicación		
Aplicación		indicación de señales estándar analógicas; p. ej. de sensores de presión, temperatura o caudal
Datos eléctricos		
Frecuencia AC	[Hz]	50...60
Tolerancia de tensión de alimentación	[%]	33...58
Tensión de alimentación	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Consumo de corriente	[mA]	110 (18 V); 90 (24 V); 80 (30 V)
Energía auxiliar para sensores DC	[V]	24; (±15 %, 150 mA; Protección contra cortocircuitos)
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas		Número de entradas analógicas: 2
Entradas		
Número de entradas analógicas		2
Salidas		
Salida analógica de corriente	[mA]	4...20
Salida analógica de tensión	[V]	0...10

DX2012

Pantalla multifunción para supervisión de señales analógicas estándar

DISPLAY/AX360/PNP OUT

Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]	0...45	
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-25...70	
Grado de protección		IP 65; (en la parte frontal)	
Grado de protección de los bornes		IP 20	
Homologaciones / pruebas			
CEM		EN 50081-1	
		EN 61000-6-2	
Datos mecánicos			
Peso	[g]	552,8	
Materiales		Noryl UL94-V-0	
Indicaciones / elementos de mando			
Indicación			pantalla con LED de 7 segmentos, naranja 6 dígitos 15 mm

Conexión eléctrica

bornes roscados, DC: 10 x ...1,5 mm²

bornes roscados, AC: 4 x ...2,5 mm²

Conexión