IQ5004

Detector para cilindros con tirantes

IQ5004/ 6m

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



1 Superficie activa

Características del producto		
Alimentación		PNP
Función de salida		normalmente abierto
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 2
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx.	[ms]	5
Salidas		
Alimentación		PNP
Función de salida		normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC	[V]	2,3
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	200
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	1000
Protección contra cortocircuitos		sí
Tipo de protección contra cortocircuitos		pulsada
Resistente a sobrecargas		sí

IQ5004

Detector para cilindros con tirantes

IQ5004/ 6m

Rango de detección		
Sensibilidad de reacción	[mT]	2...35
Velocidad de desplazamiento	[m/s]	< 10
Precisión / variaciones		
Histéresis	[mm]	1
Repetibilidad	[mm]	0,1
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Grado de protección		IP 67
Homologaciones / pruebas		
Resistencia a choques y vibraciones		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Datos mecánicos		
Tipo de cilindro		cilindros neumáticos
Materiales		plástico
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, rojo
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 6 m, PVC

Conexión



	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul