



Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: OA0104 o OA0105

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

No scale drawing available

Características del producto

Tipo de luz	luz infrarroja
Carcasa	rectangular

Campo de aplicación

Principio de funcionamiento	Sistema réflex
-----------------------------	----------------

Datos eléctricos

Frecuencia AC	[Hz]	47...63
Tensión de alimentación	[V]	35...250 AC
Consumo de corriente	[mA]	< 10
Clase de protección		II
Tipo de luz		luz infrarroja
Longitud de onda	[nm]	880

Salidas

Función de salida		modo luz / oscuridad; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC	[V]	7,5
Corriente residual máx.	[mA]	6
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC	[mA]	300; (500 (...50 °C))
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecuencia de conmutación AC	[Hz]	15

**Sistema réflex**

OPR-FBOW

Protección contra cortocircuitos	no
Resistente a sobrecargas	no

Rango de detección

Alcance	[m]	0,15...10; (Reflector «nido de abeja» Ø 80 E20005)
Alcance con respecto al reflector	[m]	0,15...10; (Reflector «nido de abeja» Ø 80 E20005)
Alcance ajustable		sí

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Grado de protección		IP 65

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	clase B

Datos mecánicos

Carcasa		rectangular
Dimensiones	[mm]	86 x 28 x 142
Materiales		PPO modificado
Material de la lente		vidrio

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
------------	-----------------------	-------------------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctricaBornes de conexión: ...1,5 mm²**Conexión**