




## Amplificador para fibra óptica

OUF-DNKG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



### Características del producto

Tipo de luz	luz infrarroja
Carcasa	rectangular

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...55 DC
Consumo de corriente [mA]	35; ((24 V))
Clase de protección	II
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Tipo de luz	luz infrarroja
Longitud de onda [nm]	880

### Salidas

Alimentación	NPN
Función de salida	oscurecimiento
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	250
Frecuencia de conmutación DC [Hz]	100
Protección contra cortocircuitos	sí
Tipo de protección contra cortocircuitos	pulsada
Resistente a sobrecargas	sí

### Rango de detección

Alcance [m]	< 0,12; (Barrera fotoeléctrica)
Alcance [mm]	< 40; (Sistema de reflexión directa)
Alcance ajustable	sí

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Grado de protección	IP 65


# OU5004



## Amplificador para fibra óptica

OUF-DNKG

Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 60947-5-2	
Datos mecánicos		
Carcasa		rectangular
Dimensiones [mm]		28 x 16 x 56
Materiales		PPO modificado
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
Accesorios		
Componentes incluidos		Escuadra de fijación destornillador
Notas		
Notas	oscurecimiento se corresponde con la función de salida "normalmente abierto" en las fibras ópticas con sistema de barrera se corresponde con la función de salida "normalmente cerrado" en las fibras ópticas con sistema de reflexión directa	
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
Cable: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm <sup>2</sup>		
Conexión		



Colores de los hilos :  
BN = marrón  
BU = azul  
BK = negro