ST2625

Detector de circulación de fluidos

SCR14ABBFNKG/PH

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



CE

Características del producto		
Número de entradas y salidas		Número de salidas digitales: 1
Conexión de proceso		G 1/4 rosca exterior
Campo de aplicación		
Fluidos		Fluidos líquidos
Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
Resistencia a la presión	[bar]	30
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	20...36 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 45
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Retardo a la disponibilidad	[s]	< 20
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas		Número de salidas digitales: 1
Salidas		
Número total de salidas		1
Señal de salida		señal de conmutación
Alimentación		NPN
Número de salidas digitales		1
Función de salida		normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)

ST2625

Detector de circulación de fluidos

SCR14ABBFNKG/PH

Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC	[V]	2,5	
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	400	
Protección contra cortocircuitos		sí	
Tipo de protección contra cortocircuitos		pulsada	
Resistente a sobrecargas		sí	
Rango de configuración / medición			
Rango de configuración	[cm/s]	3...300	
Sensibilidad máxima	[cm/s]	3...60	
Precisión / variaciones			
Gradiente de temperatura	[K/min]	15	
Tiempos de respuesta			
Tiempo de respuesta	[s]	1...10	
Software / programación			
Ajuste del punto de conmutación		potenciómetro	
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80	
Grado de protección		IP 67	
Datos mecánicos			
Materiales		PBT-GF20	
Materiales en contacto con el fluido		inox (1.4571 / 316Ti)	
Conexión de proceso		G 1/4 rosca exterior	
Indicaciones / elementos de mando			
Indicación		función	11 x LED
Accesorios			
Componentes incluidos		Juntas: 2 x AMF 30	
		destornillador	
Notas			
Cantidad por pack		1 unid.	

ST2625

Detector de circulación de fluidos

SCR14ABBFNKG/PH

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Conexión





	Colores de los hilos :
BN =	marrón
BU =	azul
BK =	negro