

DTE911



RFID-Kompaktgerät

DTRUHFA HLRWPNUS04



- 1 LED Betriebszustand
2 LED-Balkenanzeige Feldbusschnittstelle
3 Einbaugewinde M4 max. Einschraubtiefe 15mm



Einsatzbereich

Funkzulassung für China

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	19,2...28,8 DC
Stromaufnahme	[mA]	500
Leistungsaufnahme	[W]	8,6
Schutzklasse		III
Arbeitsfrequenz	[MHz]	920,5...924,5
RFID-Standard		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Sendeleistung EIRP	[mW]	200; (maximal: 250 mW)

Ausgänge

Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] 100; (max.)

Schnittstellen

Kommunikationsschnittstelle Ethernet

Ethernet - PROFINET

Protokoll PROFINET
Verwendungstyp Datenübertragung

Ethernet - TCP/IP

Protokoll TCP/IP
Werkseinstellungen IP-Adresse: 192.168.0.79
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Gateway IP-Adresse: 192.168.0.100
Verwendungstyp Parametrierung; Datenübertragung

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -20...55



RFID-Kompaktgerät

DTRUHFA HLRWPNUS04

Hinweis zur Umgebungstemperatur	mit Montageplatte und Kühlkörper: -20...60 °C
Lagertemperatur [°C]	-25...80
Schutzart	IP 67

Zulassungen / Prüfungen

Schockfestigkeit	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / Dauerschock
		50 g (11 ms) / Einzelschock
Vibrationsfestigkeit	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)

Mechanische Daten

Gewicht [g]	691,2
Abmessungen [mm]	113 x 118,6 x 50
Werkstoffe	Gehäuse: Aluminium; PBT / PC; Edelstahl

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Spannungsversorgung	1 x LED, grün
	LED-Balkenanzeige	4 x LED, gelb Signalstärke ID-TAG
	Status	2 x LED, grün / rot Feldbusschnittstelle
	Status	2 x LED, grün / gelb Ethernet

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss - Ethernet

Steckverbindung: 2 x M12; Codierung: D




ETH1 / ETH2

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Elektrischer Anschluss - Spannungsversorgung

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A



DTE911



RFID-Kompaktgerät

DTRUHFA HLRWPNUS04

PWR

1	L+
2	digitaler Ein-/Ausgang 2
3	L-
4	digitaler Ein-/Ausgang 1
5	nicht belegt