



RFID-Wareneingangs- und Ausgangserfassungssystem

Gate Solution Extension package - sensor



Einsatzbereich	
Ausführung	Erweiterungs-Package mit Laser-Reflexlichtschranke
Funkzulassung für	EU/RED
Hinweis zur Funkzulassung	Funkzulassung für die RFID Auswerteeinheit DTE830 Die Liste der Länder, die die Europäische Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU anwenden befindet sich unter "Downloads".
Elektrische Daten	
Betriebsspannung	[V] 20...30 DC
Mechanische Daten	
Gewicht	[g] 19350



RFID-Wareneingangs- und Ausgangserfassungssystem

Gate Solution Extension package - sensor

Zubehör	
Lieferumfang	RFID-Auswerteeinheit UHF: 1, DTE830
	RFID-UHF-Antenne: 4, ANT860
	Verbindungskabel: 4, E80332
	Ethernet-Switch: 1, AL3050
	IO-Link Master: 1, AL1122
	Laser-Reflexlichtschranke: 2, OGP700
	Reflektor für Laser-Reflexlichtschranken: 2, E20722
	5-Segment-Signalleuchte: 1, DV2510
	Verbindungskabel: 3, EVC108
	Netzteil: 1, DN4012
	Anschlusskabel mit Buchse: 4, EVC003
	Verbindungskabel: 3, E21137
	Adapterkabel: 1, E80412
	Bemerkungen
Bemerkungen	Artikel wird speziell für das Application Package vorprogrammiert.
	Dieser Artikel ist ein Ergänzungsset zu folgendem Artikel: ZZ0816, ZZ0814
	Zur Verwendung dieses Sets wird ein Master Set mit folgender Artikelnummer benötigt: ZZ0816, ZZ0814
	Maximale Anzahl an Ergänzungssets an einem Master Set: 9
Verpackungseinheit	Beladerichtungserkennung mit Reflexlichtschranken
	1 Stück