


Adaptateur process Clamp DIN 11864

ADAPT DIN11864-3-NKS-A/DN32/G1 3A



- 1 taraudage G1 Aseptoflex Vario
- 2 Orifice de fuite
- 3 rainure pour le joint torique 24x2
- 4 zone d'étanchéité



EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Application

Version	pour tubes, pour appareils avec adaptation Aseptoflex Vario, pour tubes, DN 32 (DIN 11866, Reihe A), DN 32 (DIN 11866, Reihe A)
Tenue en pression [bar]	40

Tests / homologations

Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.

Données mécaniques

Poids [g]	130,5
Matières en contact avec le fluide	inox (1.4435 / 316L) ; caractéristiques de surface : Ra<0,4 / Rz 4
Raccordement capteurs	G 1 taraudage Aseptoflex Vario
Raccord process	Clamp DN32 DIN 11864-3-A-NKS
Etanchéité	joint
Classe hygiénique selon DIN 11866	H4

Accessoires

Fourniture	Joint torique: 1 x 24 x 2, conforme à EPDM, FDA, E30054
Accessoires en option	Joint torique: 1 x 24 x 2, conforme à FKM, FDA, E30123 bague d'étanchéité: 1, conforme à PEEK, FDA, E30124

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------