PK6520

Capteur de pression avec réglage intuitif du seuil

PK-400-SFG14-HCPKG/US/ /W



1 Joint d'étanchéité

Caractéristiques du produit			
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties TOR: 2	
Etendue de mesure		0...400 bar	0...5800 psi
Raccord process		taraudage G 1/4 filetage extérieur taraudage:M5	
Application			
Application		pour les applications industrielles	
Fluides		milieux liquides et gazeux	
Température du fluide	[°C]	-25...80	
Pression d'éclatement min.		1600 bar	23200 psi
Tenue en pression		600 bar	8700 psi
Type de pression		pression relative	
Données électriques			
Tension d'alimentation	[V]	9,6...32 DC	
Consommation	[mA]	< 25	
Résistance d'isolation min.	[MΩ]	100; (500 V DC)	
Classe de protection		III	
Protection inversion de polarité		oui	
Entrées/sorties			
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties TOR: 2	
Sorties			
Nombre total de sorties		2	
Sortie signal		signal de commutation	
Technologie		PNP	
Nombre des sorties TOR		2	

PK6520

Capteur de pression avec réglage intuitif du seuil

PK-400-SFG14-HCPKG/US/ /W

Fonction de sortie		antivalent
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	500
Fréquence de commutation DC	[Hz]	100
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui
Etendue de mesure / plage de réglage		
Etendue de mesure	0...400 bar	0...5800 psi
Point de consigne haut SP	20...400 bar	290...5800 psi
Point de consigne bas rP	12...392 bar	175...5685 psi
Exactitude / déviations		
Exactitude du seuil [% de la valeur finale]		< ± 2,5; (Exactitude du réglage)
Répétabilité [% de la valeur finale]		< ± 0,5; (en cas de variations de température < 10 K)
Exactitude type [% de la valeur finale]		< ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (la meilleure droite); LS = réglage des valeurs limites)
Dérive / température par 10 K		< ± 0,5
Logiciel / programmation		
Réglage du seuil de commutation		Bagues de réglage
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Température de stockage	[°C]	-40...100
Indice de protection		IP 67
Tests / homologations		
CEM	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Tenue aux chocs	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[Années]	450
Directive relative aux équipements sous pression		règles de l'art; utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande
Données mécaniques		
Poids	[g]	94,5
Matières		PBT; PC; FKM; inox (1.4404 / 316L)
Matières en contact avec le fluide		inox (1.4404 / 316L); FKM
Cycles de pression min.		50 millions
Couple de serrage	[Nm]	25
Raccord process		taraudage G 1/4 filetage extérieur taraudage:M5

PK6520

Capteur de pression avec réglage intuitif du seuil

PK-400-SFG14-HCPKG/US/ /W

Orifice d'étranglement intégré	non (peut être inséré ultérieurement)	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	fonctionnement	LED, vert
	état de commutation	LED, jaune
Avec échelle	oui	
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	
Raccordement électrique		

Connecteur: 1 x M12; codage: A

Raccordement