SA0502

Contrôleur de débit

SAM16BBD1OOG/W/US-100

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



1 Joint torique
2 rondelle de pression

Caractéristiques du produit		
Raccord process		M16 x 1,5
Application		
Version		pour tuyaux DN 25
Fluides		eau
Température du fluide	[°C]	0...80
Tenue en pression	[bar]	30
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	20...28 DC
Consommation	[mA]	< 80
Retard à la disponibilité	[s]	15; (signalé optiquement)
Sorties		
Sortie signal		signal analogique
Sortie analogique (courant)	[mA]	4...20; (linéarisé)
Charge maxi	[Ω]	500
Sortie analogique (tension)	[V]	; (linéarisé)
Protection courts-circuits		non
Etendue de mesure / plage de réglage		
Plage de débit	[cm/s]	50...250

SA0502

Contrôleur de débit

SAM16BBD1OOG/W/US-100

Exactitude / déviations		
Remarque sur la répétabilité		7 (v < 150 cm/s), 3 (v < 50 cm/s)
Gradient de température	[K/min]	200
Erreur de mesure	[% de la valeur finale]	max. ± 10 (< 200 cm/s)
Temps de réponse		
Temps de réponse	[s]	5; (10%...90%)
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...60
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	M16 x 1,5
Désignation du filetage		M16 x 1,5
Matières		PBT GF20
Matières en contact avec le fluide		inox (1.4404 / 316L); inox 1.4571 (316Ti); Joint torique: NBR 70 Shore A
Raccord process		M16 x 1,5
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Fonction	10 x LED, vert Résolution 10 % de la valeur finale
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A

SA0502

Contrôleur de débit

SAM16BBD1OOG/W/US-100

Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
BU =	bleu
BK =	noir
WH =	blanc