AC2413

AS-Interface module CompactLine

CompactModule 4 SB



Toepassingsgebied		
Applicatie		veldmontage
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC
Max. stroomopname uit AS-i	[mA]	2000
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	4
Extra voeding	[V]	20...30 DC; (AUX)
Max. stroomopname vanuit externe voedingsbron	[mA]	2000; (AUX)
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Opslagtemperatuur	[°C]	-25...80
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	90; (niet condenserend)
Max. hoogte boven NAP	[m]	2000
Beschermklasse		IP 67; (bij toepassing van de vlakkabel E7400x / E7401x)

AC2413

AS-Interface module CompactLine

CompactModule 4 SB

Toelatingen / testen			
EMC		EN 61000-6-2	
		EN 62026-2	
		EN 50581	
UL-goedkeuring		industriële voedingen	Class 2
Mechanische eigenschappen			
Gewicht	[g]	272,5	
Wijze van montage		AS-i vlakkabel direct aansluitbaar	
Afmetingen	[mm]	118,2 x 60 x 27	
Materialen		PA 6.6; bus: messing vernikkeld; schroefdraadbus in ondervoet: messing vernikkeld; O-ring: FKM; doordringcontacten: CuSn6 vernikkeld en verzinkt	
Elektrische aansluiting			
Module aansluiting		Vlakkabels	
Toebehoren			
Toebehoren (optioneel)		RVS hulzen, voor montage bij hoge mechanisch belastingen, E70402	
Opmerkingen			
Verpakkingseenheid		1 stuk	

Elektrische aansluiting

Connector: M12; codering: A



1	AS-i +
2	externe spanning -
3	AS-i -
4	externe spanning +
5	aarding (FE)