AC315A

AS-Interface klepstandsensor voor pneumatische aandrijvingen

DUAL SENSOR T4 2SI 3D

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC336A

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



1 sensor 1
2 sensor 2

Producteigenschappen		
Schakelafstand	[mm]	4
Afmetingen	[mm]	55 x 60 x 35
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC
Stroomopname	[mA]	< 40
Beschermklasse		III
Bereik		
Schakelafstand	[mm]	4
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-10...60
Beschermklasse		IP 5x; (bij toepassing buiten Ex-omgeving: IP 67)

AC315A

AS-Interface klepstandsensor voor pneumatische aandrijvingen

DUAL SENSOR T4 2SI 3D

Toelatingen / testen			
ATEX-apparaatkenmerk			II 3D Ex tD A22 IP5X T80°C X Ta: -10...60°C
Opmerking ATEX-apparaatkennmerk			alleen in combinatie met de montageplaat
EMC		EN 50295	
AS-i parameters			
AS-i versie			2.1
Uitgebreide adresseermodus			ja
AS-i I/O configuratie	[hex]		0
AS-i ID-code	[hex]		A.F
AS-i certificaat			74901
Mechanische eigenschappen			
Gewicht	[g]		163,8
Inbouwwijze			niet-bondig in te bouwen
Afmetingen	[mm]		55 x 60 x 35
Materialen			PBT
Aanwijzen / bedienelementen			
Weergave		schakelstatus	2 x LED, geel
Toebehoren			
Leveringsomvang			Bevestigingsplaat: 1
			inbusschroeven: 2 x M5 x 35
Opmerkingen			
Verpakkingseenheid			1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker			

Connector: 1 x M12; codering: A; Vergrendeling: 1.4305 (roestvast staal / 303)



AC315A

AS-Interface klepstandsensor voor pneumatische aandrijvingen

DUAL SENSOR T4 2SI 3D

Aansluiting