E12679

Verbindingskabel

VDOGS040--S0001H04DOGH040MSS



Toepassingsgebied			
Bijzondere eigenschappen		Siliconen vrij; Halogeen vrij; Toepasbaar in kabelrupsen	
Siliconenvrij		ja	
Elektrische eigenschappen			
Voedingsspanning	[V]	8...32 DC	
Beschermklasse		III	
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	4	
Omgevingsvariabelen			
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...80	
Omgevingstemperatuur (bewegend)	[°C]	-20...80	
Beschermklasse		IP 67; (contrastekker gemonteerd)	
Mechanische eigenschappen			
Gewicht	[g]	94,3	
Materialen		PA (polyamide); bus: TPU oranje; Afdichting: FKM	
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld	
Toepasbaar in kabelrupsen		ja	
Toepasbaar in kabelrupsen		buigradius bij bewegende applicaties	min. 10 x kabeldiameter
		bewegingssnelheid	max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s²
		buigcycli	> 5 Mio.
		torsiebelasting	± 180 °/m

E12679

Verbindingskabel

VDOGS040--S0001H04DOGH040MSS

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x DEUTSCH-stekker, recht



Elektrische aansluiting

Kabel: 1 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 5,4 mm; 4 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm