E33009

Procesadapter Tri-Clamp

ADA IFM-CLAMP ISO2852/2 O-RG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E33202
Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

Het alternatieve artikel vereist een nieuwe sensor voorzien met een Aseptoflex Vario-buitendraad



1 Aseptoflex adapterdraad
2 O-ring 24 x 2 FPM 80SH

EC 1935/2004

Toepassingsgebied		
Montage		met O-ring
Drukbestendigheid	[bar]	16
Toelatingen / testen		
Richtlijnen voor drukapparatuur		Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie		De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	247,5
Wijze van montage		met O-ring
Materialen		1.4404 (roestvast staal / 316L); O-ring: EPDM
Aansluiting sensorzijde		Aseptoflex
Procesaansluiting		Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Oppervlaktekwaliteit Ra/ Rz materiaal in contact met medium		0,4 / 4
Hygiëne klasse (volgens DIN 11866)		H4
Toebehoren		
Toebehoren (optioneel)		O-ringen: 5, EPDM, E30054
		O-ringen: 5, FPM (Viton), E30053
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk