EY5020

Mutingarm-set

2X-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS



T zender
R ontvanger
1 stekker blauw
2 stekker rood

CE

Producteigenschappen		
Lichtsoort		infrarood licht
Toepassingsgebied		
Uitvoering		kruis-muting met twee kruisende optische multi-beam sensoren
Functieprincipe		Gescheiden zender/ontvanger systeem
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	19,2...28,8 DC
Stroomopname	[mA]	30
Beschermklasse		III
Ompoolbeveiligd		ja
Lichtsoort		infrarood licht
Golflengte	[nm]	940
Uitgangen		
Elektrische uitvoering		PNP
Uitgangsfunctie		Donkerschakelend
Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]	0,5

EY5020

Mutingarm-set

2X-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]	100	
Kortsluitbeveiliging		ja	
Beschermd tegen overbelasting		ja	
Bereik			
Bereik	[m]	< 3,5	
Omgevingsvariabelen			
Omgevingstemperatuur	[°C]	-30...55	
Beschermklasse		IP 65	
Toelatingen / testen			
EMC		EN 60947-5-2	
Mechanische eigenschappen			
Gewicht	[g]	3540	
Materialen		aluminium; Polypropyleen	
Materiaal optiek		Polycarbonaat-ABS	
Aanwijzen / bedienelementen			
Weergave		zender	LED, geel
		ontvanger	LED, groen / rood
Opmerkingen			
Verpakkingseenheid		4 stuk	

Elektrische aansluiting - ontvanger 1

Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: blauw



Aansluiting



4 OUT	schakeluitgang

EY5020

Mutingarm-set

2X-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

Elektrische aansluiting - ontvanger 2

Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: rood



Aansluiting



4 OUT	schakeluitgang

Elektrische aansluiting - zender 1

Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: blauw



EY5020

Mutingarm-set

2X-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

Aansluiting



2 IN	Sync A

Elektrische aansluiting - zender 2

Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: rood



Aansluiting



2 IN	Sync B