KT5001

Capacitieve handsensor

KTRDHMK-RBPKG/AM/2M



Producteigenschappen		
Elektrische uitvoering		PNP
Uitgangsfunctie		maakcontact
Afmetingen	[mm]	Ø 100 / L = 11
Toepassingsgebied		
Werkingsprincipe		dynamisch
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	12...30 DC
Stroomopname	[mA]	30
Beschermklasse		III

KT5001

Capacitieve handsensor

KTRDHMK-RBPKG/AM/2M

Ompoolbeveiligd		ja
Max. opstarttijd	[ms]	500
Uitgangen		
Elektrische uitvoering		PNP
Uitgangsfunctie		maakcontact
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]	200
Kortsluitbeveiliging		ja
Beschermd tegen overbelasting		ja
Lengte uitgangssignaal	[ms]	300
Reactietijden		
Reactietijd	[ms]	35
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...85
Beschermklasse		IP 67; IP 69K; (aan de voorkant)
Toelatingen / testen		
MTTF	[jaren]	391
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	160
Afmetingen	[mm]	Ø 100 / L = 11
Materialen		Actieve oppervlak: PA Grilamid TR 90UV transparant; behuizing: PC/ABS zwart; Gekleurde afdekring: PC/ABS groen
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	8 x LED, rood
	in bedrijf	8 x LED, groen
Toebehoren		
Toebehoren (optioneel)		Afdekring in verschillende kleuren
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

KT5001

Capacitieve handsensor

KTRDHMK-RBPKG/AM/2M

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR

Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw