OJ5108

Fotocel zender

OJS-OOKG/FO/AS



1 Knop zonder functie

Producteigenschappen		
Lichtsoort		rood licht
Behuizing		rechthoekig
Toepassingsgebied		
Functieprincipe		Gescheiden zender/ontvanger systeem
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
Stroomopname	[mA]	< 19
Beschermklasse		III
Ompoolbeveiligd		ja
Lichtsoort		rood licht
Golflengte	[nm]	660
Uitgangen		
Beschermd tegen overbelasting		ja
Bereik		
Zender / ontvanger		zender
Bereik	[m]	< 10

OJ5108

Fotocel zender

OJS-OOKG/FO/AS

Max. lichtvlek diameter	[mm]	1000	
Lichtvlekafmetingen gelden voor		bij maximale reikwijdte	
Omgevingsvariabelen			
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60	
Beschermklasse		IP 67	
Toelatingen / testen			
EMC		EN 60947-5-2	
MTTF	[jaren]	1773	
Mechanische eigenschappen			
Gewicht	[g]	26,95	
Behuizing		rechthoekig	
Afmetingen	[mm]	35 x 24 x 11	
Materialen		behuizing: ABS; houder: zinkdrukgiet; LED-venster: SEPS; drukknop: SEPS	
Materiaal optiek		glas	
Uitlijning optiek		frontzijdig optiek	
Aanwijzen / bedienelementen			
Weergave		in bedrijf	1 x LED, groen
Toebehoren			
Leveringsomvang		Bevestigingsclip: 1, E20964	
		bevestigingsschroeven: 2 x M3 x 16	
		veerringen: 2	
		Moeren: 2	
Opmerkingen			
Opmerkingen		bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus	
Verpakkingseenheid		1 stuk	

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M8; codering: A

OJ5108

Fotocel zender

OJS-OOKG/FO/AS

Aansluiting