SL5204

Luchtstromingsbewaking

SLG23XEE40KG/2M



Producteigenschappen		
Aantal in- en uitgangen		Aantal analoge uitgangen: 1
Procesaansluiting		Ø 23 mm
Toepassingsgebied		
Mediumtemperatuur	[°C]	20...40
Drukbestendigheid	[bar]	1
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanningstolerantie	[%]	-10...10
Voedingsspanning	[V]	24 DC
Stroomopname	[mA]	< 35
Min. isolatieweerstand	[MΩ]	100; (500 V DC)
Opwarmtijd	[s]	90
In- / uitgangen		
Aantal in- en uitgangen		Aantal analoge uitgangen: 1
Uitgangen		
Totaal aantal uitgangen		1
Uitgangssignaal		analoog signaal
Aantal analoge uitgangen		1
Analoge uitgangsspanning	[V]	0...10
Meet- / instelbereik		
Stromingsgebied	[cm/s]	200...3000
Opmerking voor stromingsbereik		= 1...10 V
Nauwkeurigheid / afwijkingen		
Temperatuurgradiënt	[K/min]	1

SL5204

Luchtstromingsbewaking

SLG23XEE40KG/2M

Omgevingsvariabelen			
Omgevingstemperatuur	[°C]		-10...40
Opslagtemperatuur	[°C]		-25...85
Beschermklasse			IP 65
Toelatingen / testen			
MTTF	[jaren]		727
Mechanische eigenschappen			
Gewicht	[g]		195
Afmetingen	[mm]		Ø 23 / L = 142
Materialen			behuizing: PBT; sensorvlak: Titanium
Materiaal dat in contact komt met het medium			PBT; Titanium
Procesaansluiting			Ø 23 mm
Aanwijzen / bedienelementen			
Weergave		in bedrijf	LED, groen
Toebehoren			
Leveringsomvang			Klembeugel: 1, E40048
Opmerkingen			
Verpakkingseenheid			1 stuk
Elektrische aansluiting			
Kabel: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC			
Aansluiting			



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
WH =	wit