TA2613

Temperatuurtransmitter

TA050FLEN14-A-ZVG/US



Producteigenschappen		
Aantal in- en uitgangen		Aantal analoge uitgangen: 1
Meetbereik	[°F]	-58...302
Communicatie interface		IO-Link
Procesaansluiting		schroefdraad 1/4" NPT
Inbouwlengte EL	[mm]	50
Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Vergulde contacten
Meetelement		1 x Pt 1000; (volgens DIN EN 60751, klasse A)
Media		vloeibare en gasvormige media
Drukbestendigheid	[bar]	400
Verwijzing van drukbestendigheid		sensor
		Indien gemonteerd in adapters zijn de specificaties van de adapter leidend.
MAWP (bij applicaties volgens CRN)	[bar]	400
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	18...32 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Stroomopname	[mA]	< 50
Beschermklasse		III
Ompoolbeveiligd		ja
Opwarmtijd	[s]	1
In- / uitgangen		
Aantal in- en uitgangen		Aantal analoge uitgangen: 1
Uitgangen		
Totaal aantal uitgangen		1
Uitgangssignaal		analoog signaal; IO-Link; (configureerbaar)
Aantal analoge uitgangen		1
Analoge uitgangsstroom	[mA]	4...20
Max. belasting	[Ω]	250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω)
Kortsluitbeveiliging		ja
Beschermd tegen overbelasting		ja

TA2613

Temperatuurtransmitter

TA050FLEN14-A-ZVG/US

Meet- / instelbereik			
Meetbereik	[°F]	-58...302	
Fabrieksinstelling		0...300 °F	
Resolutie			
Resolutie analoge uitgang	[K]	0,04	
Nauwkeurigheid / afwijkingen			
Nauwkeurigheid analoge uitgang	[K]	± 0,3 + (± 0,1 % MS)	
Temperatuurcoëfficiënt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K]		0,1; (bij afwijking van de referentieconditie 25 ± 5 °C)	
Reactietijden			
Aanspreekdynamiek T05 / T09	[s]	1 / 3	
Interfaces			
Communicatie interface		IO-Link	
Type overdracht		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revisie		1.1	
Omgevingsvariabelen			
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80	
Opslagtemperatuur	[°C]	-40...100	
Beschermklasse		IP 67; IP 68; IP 69K	
Toelatingen / testen			
EMC		DIN EN 61000-6-2	
Schokbestendigheid		DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Trillingsbestendigheid		DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[jaren]	572	
UL-goedkeuring		UL Certificeringsnummer	K002
Mechanische eigenschappen			
Gewicht	[g]	92	
Afmetingen	[mm]	Ø 18,7	
Materialen		1.4404 (roestvast staal / 316L); PEI; FKM	
Materiaal dat in contact komt met het medium		1.4404 (roestvast staal / 316L)	
Procesaansluiting		schroefdraad 1/4" NPT	
Staafdiameter	[mm]	6	
Inbouwlengte EL	[mm]	50	
Aanwijzen / bedienelementen			
Weergave		status voedingsspaning	1 x LED, groen
Opmerkingen			
Opmerkingen		MS = ingestelde meetbereik	
Verpakkingseenheid		1 stuk	

TA2613

Temperatuurtransmitter

TA050FLEN14-A-ZVG/US

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld



Aansluiting