

Herkalibratie voor infrarood-temperatuursensoren

Rekalibrierung für Infrarot-Temp. TW200x

Werkskalibrierschein
Factory calibration certificate



Messumformer-Typ: TW200x
transmitter type:

Serien-Nr.: 12345678
serial no.:

Messbereich: 0...200 °C
temperature range:

Ausgangssignal: 4...20 mA
output:

Genauigkeit: ± 0,5 %
accuracy:

Kalibrierdatum: 12.03.2017
date of calibration:

Auftragsnummer: 123456
job no.:

Referenzgerät: PTB 123456
reference unit:

Prüfnormal, Temperatur: PTB 123456
testing device, temperature:

Serien-Nr.: 123456
serial no.:

PTB-Zertifikat: PTB 123456
PTB certificate:

Umgebungstemperatur: 20 °C
ambient temperature:



Die Kalibrierung erfolgte bei der angegebenen Umgebungstemperatur mit einem "Schwarzen Strahler" mit einem Referenz-
Temperaturfeld, das in der Kalibrierung als Referenztemperatur verwendet wurde. Die Messwerte wurden auf Basis der PTB 123456
Kalibrierung korrigiert. Die Kalibrierung erfolgte mit einem Referenzgerät, das auf Basis der PTB 123456 Kalibrierung
korrigiert wurde. Die Kalibrierung erfolgte mit einem Referenzgerät, das auf Basis der PTB 123456 Kalibrierung
korrigiert wurde.

Die Angaben zur Messumformertyp und zur Genauigkeit sind auf Basis der Kalibrierung der Messumformer und der
Kalibrierungsgenauigkeit der Kalibrierung. Die Messwerte wurden auf Basis der Kalibrierung der Messumformer und der
Kalibrierungsgenauigkeit der Kalibrierung. Die Messwerte wurden auf Basis der Kalibrierung der Messumformer und der
Kalibrierungsgenauigkeit der Kalibrierung.

The calibration was performed at the specified ambient temperature with a "Black Body" with a reference
temperature field, which was used as the reference temperature in the calibration. The measurement values were based on the PTB 123456
calibration. The calibration was performed with a reference device, which was based on the PTB 123456 calibration.
The calibration was performed with a reference device, which was based on the PTB 123456 calibration.

The given data regarding the transmitter type and the accuracy are based on the calibration of the transmitter and the
calibration accuracy of the calibration. The measurement values were based on the calibration of the transmitter and the
calibration accuracy of the calibration. The measurement values were based on the calibration of the transmitter and the
calibration accuracy of the calibration.

The given data regarding the transmitter type and the accuracy are based on the calibration of the transmitter and the
calibration accuracy of the calibration. The measurement values were based on the calibration of the transmitter and the
calibration accuracy of the calibration. The measurement values were based on the calibration of the transmitter and the
calibration accuracy of the calibration.

Wichtig: Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
Important: This certificate was automatically generated and is valid without signature.

ifm electronic gmbh

Friedrichstraße 1
45128 Essen
Tel: +49 (0)201 1800-1

ifm electronic gmbh

Friedrichstraße 1
45128 Essen
Tel: +49 (0)201 1800-1

ifm electronic gmbh

Friedrichstraße 1
45128 Essen
Tel: +49 (0)201 1800-1

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g] 20,8

Opmerkingen

Opmerkingen

- Het apparaat moet geretourneerd worden naar de leverancier
- Bij uitlevering zijn sensor en calibratiecertificaat gezamenlijk verpakt.
- Het calibratiecertificaat is tweetalig (Duits/Engels).
- Nabestelling/levering is alleen mogelijk, als het apparaat bij terugzending vrij is van residu.
- In de internet versie van het datablad is een voorbeeld van het certificaat onder de tab "downloads" op te slaan.