



A2LA / ILAC MRA - calibratiecertificaat voor
temperatuursensoren n-punts

A2LA-KALIBRIERUNG TEMP. N-PKT

Werkskalibrierschein
Factory calibration certificate

Messumformer-Typ: T1000
transmitter type: T1000
Serien-Nr.: 12345678
serial no.: 12345678
Messbereich: -50...150 °C
temperature range: -50...150 °C
Ausgangssignal: 4...20 mA
output: 4...20 mA
Genauigkeit: ± 0,1 °C
accuracy: ± 0,1 °C
Kalibrierdatum: 15.05.2015
date of calibration: 15.05.2015

Auftragsnummer: 12345678
job no.: 12345678
Referenzgerät: PTB 12345678
reference unit: PTB 12345678
Prüfnormal, Temperatur: PTB 12345678
testing device, temperature: PTB 12345678
Serien-Nr.: 12345678
serial no.: 12345678
PTB-Zertifikat: PTB 12345678
PTB certificate: PTB 12345678
Umgebungstemperatur: 20 °C
ambient temperature: 20 °C

Die Kalibrierung erfolgte bei der angegebenen Umgebungstemperatur mit einem "Schwermetall-Standard" mit einem Referenz-
Temperatur-Wert, der in der Tabelle angegeben ist. Die Messwerte wurden auf Basis der PTB 12345678.
Die Kalibrierung wurde durchgeführt in der kalibrierten Temperatur mit einer Genauigkeit von ± 0,1 °C.
Die Angaben zur Messgenauigkeit sind auf Basis der Messunsicherheit des Messverfahrens und denen der
Kalibrierungsgenauigkeit basierend auf der Kalibrierung. Die Messwerte wurden auf Basis der angegebenen Genauigkeit von ± 0,1 °C.
The given accuracy is based on the uncertainty of the measurement method and the uncertainty of the calibration. The measured
value is given in the table with the accuracy of ± 0,1 °C.

Die gemessene Genauigkeit ist nur gültig, wenn die Messung unter Beachtung aller nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifizierten
QM-Systeme, gültig kalibrierte und auf nationale Standards rückführbare ist.
The given accuracy is only valid if the measurement is carried out according to the requirements of the ISO 9001:2008, in the calibrated and certified
and is traceable to national standards.

Wichtig: Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
Important: This certificate was automatically generated and is valid without signature.

Ein weiterer Schritt: ifm electronic

Mechanische eigenschappen	
Gewicht	[g] 19,171
Opmerkingen	
Opmerkingen	Het calibratiecertificaat moet tegelijk met de sensor worden besteld.
	Bij uitlevering zijn sensor en calibratiecertificaat gezamenlijk verpakt.
	Het calibratiecertificaat is tweetalig (Duits/Engels).
	Nabestelling/levering is alleen mogelijk, als het apparaat bij terugzending vrij is van residu.
	In de internet versie van het datablad is een voorbeeld van het certificaat onder de tab "downloads" op te slaan.
	maximaal 4 meetpunten naar wens van de gebruiker vrij te kiezen