DX2041

Многофункционален дисплей за наблюдение на аналогови стандартни сигнали

DISPLAY/AX460/AC/DC



прекъсване на панела 91 x 43 mm

Характеристики на продукта		
Размери	[mm]	48 x 112 x 116
Приложение		
Приложение		показване и наблюдение на аналогови сигнали; например сензори за налягане, температурни датчици или сензори за потока
Електрически показатели		
Честота AC	[Hz]	50...60
Работно напрежение	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Консумация на ток	[mA]	100
Входове / изходи		
Брой входове и изходи		Брой аналогови входове: 2
Входове		
Брой аналогови входове		2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Аналогов вход (ток)	[mA]	0...20
Аналогов вход (напрежение)	[V]	-10...10
Резолюция на аналогов вход		16 bit
Прецизен аналогов вход	[%]	0,1
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...60
Температура на съхранение	[°C]	-25...70
Защита		IP 65
Защита на терминали		IP 20
Тестове / одобрения		
EMC		EN 61000-6-2
		EN 61000-6-3
		EN 61000-6-4

DX2041

Многофункционален дисплей за наблюдение на аналогови стандартни сигнали

DISPLAY/AX460/AC/DC

Механични данни		
Тегло	[g]	351
Тип на монтажа		прекъсване на панела: 91 x 43 mm
Размери	[mm]	48 x 112 x 116
Материал		Noryl UL94-V-0

Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	цветен дисплей	напълно графичен LCD дисплей, Сензорен екран

Електрическо свързване

винтови клеми:

Връзка



NC не се използва