DX2052

Многофункционален дисплей за наблюдение на аналогови стандартни сигнали

DISPLAY/AX460/PNP OUT/DC



прекъсване на панела 91 x 43 mm

Характеристики на продукта		
Размери	[mm]	48 x 112 x 116
Приложение		
Приложение		показване и наблюдение на аналогови сигнали; например сензори за налягане, температурни датчици или сензори за потока
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	18...30 DC
Консумация на ток	[mA]	100
Входове / изходи		
Брой входове и изходи		Брой аналогови входове: 2; Брой цифрови изходи: 4
Входове		
Брой аналогови входове		2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Аналогов вход (ток)	[mA]	0...20
Аналогов вход (напрежение)	[V]	-10...10
Резолюция на аналогов вход		16 bit
Прецизен аналогов вход	[%]	0,1
Изходи		
Брой цифрови изходи		4
Защита от претоварване		да
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...60
Температура на съхранение	[°C]	-25...70
Защита		IP 65
Защита на терминали		IP 20

DX2052

Многофункционален дисплей за наблюдение на аналогови стандартни сигнали

DISPLAY/AX460/PNP OUT/DC

Тестове / одобрения		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Механични данни		
Тегло [g]	299,5	
Тип на монтажа	прекъсване на панела: 91 x 43 mm	
Размери [mm]	48 x 112 x 116	
Материал	Noryl UL94-V-0	

Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	цветен дисплей	напълно графичен LCD дисплей, Сензорен екран

Електрическо свързване

винтови клеми:

Връзка



NC	не се използва