E80381

RFID етикет

ID-TAG/4,35X3,6/03 - 896 bit



монтажен отвор Ø 4,0 x 3,7 mm

Приложение		
Инсталация		Монтаж върху метални и неметални материали
Работна температура (активна)	[°C]	-40...85
Максимална температура (пасивна)	[°C]	125
Електрически показатели		
Работна честота	[MHz]	13,56
Обем на паметта	[bit]	896
Тип памет		EEPROM
Чип тип		ICODE SLIX
Брой блокове		28
Размер на блока	[Byte]	4
Уникален идентификационен номер (UID)	[Byte]	8
RFID стандарт		ISO 15693
Макс. цикли на четене		неограничен
Макс. записващи цикъла		100000
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-40...85
Температура на съхранение	[°C]	-40...125
Защита		IP 68
Тестове / одобрения		
Радио одобрение		ISO 15693
Механични данни		
Тегло	[g]	1,6
Тип на монтажа		Монтаж върху метални и неметални материали
Размери	[mm]	Ø 4,35 / L = 3,6
Материал		PPA GF30; епоксидна смола кондезиран
Забележки		
Единица на опаковката		10 брой

E80381

RFID етикет

ID-TAG/4,35X3,6/03 - 896 bit

Други данни

Разстояние на четене, когато е монтирано върху неметал (mm)

ANT410 / DTI410	4
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	2
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	5
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	5
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	10
ANT513 / DTI513 / DTC510	10
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	-
ANT600 / DTI600	-