




Индуктивен датчик NAMUR

IF-2004-N/1D/1G



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	NAMUR
Изходна функция	нормално затворен
Обхват на сензора [mm]	4
Корпус	с резба
Размери [mm]	M12 x 1 / L = 30

Електрически показатели

Свързване към превключващ усилвател	да
Превключващи усилватели	свързване към сертифицирани обезопасени вериги с макс. стойности: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Номинално напрежение DC [V]	8,2; (1kΩ)
Захранващо напрежение DC [V]	7,5...30; (когато се използва извън опасната зона)
Консумация на ток [mA]	< 1; (неактивен; проводим: > 2,1)
Клас на защита	III

Изходи

Електрическо изпълнение	NAMUR
Изходна функция	нормално затворен
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	30; (когато се използва извън опасната зона)
Честота на превключване DC [Hz]	1500

Обхват на следене

Обхват на сензора [mm]	4
Реален обхват на засичане Sr	4 ± 10 %

Прецизност / отклонения

Коефициент на корекция	стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3
Хистерезис [% от Sr]	1...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr]	-10...10

Условия на работа


Околна температура [°C]	-20...80
-------------------------	----------



Индуктивен датчик NAMUR

IF-2004-N/1D/1G

Защита	IP 67	
Тестове / одобрения		
Одобрение	PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E153; TIIS TC16107; IECEx BVS 06.0003	
ATEX маркировка	 II 1G Ex ia IIC T6 Ga Ta: -20...70° C	
	 II 1G Ex ia IIC T5 Ga Ta: -20...80° C	
	 II 1D Ex ia IIIC T90° C Da Ta: -20...70° C	
	 II 1D Ex ia IIIC T100° C Da Ta: -20...80° C	
EMC	EN 60947-5-6	
Устойчивост на удар / вибрация	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
MTTF [Години]	4736	
Класификация за безопасност		
Макс. вътрешен капацитет [nF]	140	
Макс. вътрешна индуктивност [µH]	130	
Механични данни		
Тегло [g]	121,5	
Корпус	с резба	
Монтаж	неекраниран монтаж	
Размери [mm]	M12 x 1 / L = 30	
Означение на резбата	M12 x 1	
Материал	PBT	
Акcesoари		
Доставени артикули	заклучващи гайки: 2	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
Кабел: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm²		
Връзка		



BN = Цветове на проводниците :
 кафяв
 BU = син