

A2LA-KALIBRIERUNG TEMP. 3-PKT

Werkskalibrierschein

Factory calibration certificate



Messumformer-Typ: T0000
transmitter type:

Serien-Nr.: 12345678
serial no.:

Messbereich: -1...100 °C
temperature range:

Ausgangssignal: 4...20 mA
output:

Genauigkeit: ± 0,1000 % FS
accuracy:

Kalibrierdatum: 15.05.2024
date of calibration:

Auftragsnummer: 12345678
job no.:

Referenzgerät: T0000000
reference unit:

Prüfnormal, Temperatur: DIN EN ISO 9001
testing device, temperature:

Serien-Nr.: 12345678
serial no.:

PTB-Zertifikat: Nein / No
PTB certificate:

Umgebungstemperatur: 20 °C
ambient temperature:

auf dem <i>reference unit</i>	am Gerät <i>at unit</i>	Abweichung <i>deviation</i>
100	100	0,00
50	50	0,00
0	0	0,00
-50	-50	0,00
-100	-100	0,00

Die Kalibrierung erfolgte bei den angegebenen Umgebungsbedingungen an einem "Referenzstandard" nach einem Referenz-
 Verfahren der Vorgeschriftung in Anlehnung an die Normen des Deutschen Instituts für Normung (DIN) 11303.

The calibration was carried out at the specified ambient conditions at a "reference standard" according to a reference method in
 accordance with the instructions in accordance with the standards of the German Institute for Standardization (DIN) 11303.

Die Angaben zur Messgenauigkeit beruhen auf den Unsicherheiten des Messverfahrens und denen des
 Kalibriergerätes. Die Messwerte beruhen auf einem abgerundeten Rundungswert von 100 %.

The specified accuracy is based on the uncertainties of the measurement method and the unit under test during the calibration. The measured
 values are given as rounded values of 100 %.

Der geprüfte Gegenstand entspricht den Angaben der Kalibrierung. Die Messwerte beruhen auf einem abgerundeten Rundungswert von 100 %.

The tested object corresponds to the data of the calibration. The measured values are based on a rounded value of 100 %.

Der geprüfte Gegenstand entspricht den Angaben der Kalibrierung. Die Messwerte beruhen auf einem abgerundeten Rundungswert von 100 %.

The tested object corresponds to the data of the calibration. The measured values are based on a rounded value of 100 %.

Der geprüfte Gegenstand entspricht den Angaben der Kalibrierung. Die Messwerte beruhen auf einem abgerundeten Rundungswert von 100 %.

The tested object corresponds to the data of the calibration. The measured values are based on a rounded value of 100 %.

Abdruck des Kalibrierscheins ist automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
print The certificate has been generated automatically and is valid without signature.

Der geprüfte Gegenstand:

Kalibrierung durchgeführt am:

15.05.2024

Abdruck: 15.05.2024 10:00:00

www.ifm.de

Telefon: +49 (0) 52 74 00 10 10

Тепло	[g]	19,171
-------	-----	--------

Забележки

Забележки	Сертификатът за калибриране трябва да бъде поръчан заедно със сензор.
-----------	---

Забележки	Сертификатът за калибриране трябва да бъде поръчан заедно със сензор.
	Съответният датчик се доставя заедно с сертификата за калибриране.
	Сертификатът за калибриране е на два езика (немски / английски).
	Замяна на поръчки са възможни само ако сензорът е в чист вид при връщане.
	В интернет версията на техническите характеристики примерният сертификат се съхранява в раздела "Изтегляния".