



Прекалибриране на монитор за частици на LDP

Rekalibrierung für Particle Monitor

Werkskalibrierschein
Factory calibration certificate

Messumformer-Typ: T1000

transmitter type: T1000

Serien-Nr.: 12345678

serial no.: 12345678

Messbereich: 0...1000 µg/m³

temperature range: 0...100 °C

Ausgangssignal: 4...20 mA

output: 4...20 mA

Genauigkeit: ±1.0% (max. 10 µg/m³)

accuracy: ±1.0% (max. 10 µg/m³)

Kalibrierdatum: 12.03.2017

date of calibration: 12.03.2017

Auftragsnummer: 12345678

job no.: 12345678

Referenzgerät: T1000

reference unit: T1000

Prüfnormal, Temperatur: 20 °C

testing device, temperature: 20 °C

Serien-Nr.: 12345678

serial no.: 12345678

PTB-Zertifikat: 12345678

PTB certificate: 12345678

Umgebungstemperatur: 20 °C

ambient temperature: 20 °C

Die Kalibrierung erfolgte bei der angegebenen Umgebungstemperatur mit einem "Schwermetall-Standard" mit einem Referenzwert, der nachweislich in Übereinstimmung mit dem internationalen Temperaturnormale und dem PTB ist.

The calibration was performed at the specified ambient temperature with a "heavy metal standard" with a reference value that is proven to be in accordance with the international temperature normal and the PTB.

Die Angaben zur Messgenauigkeit sind nur für die Messumformer des Messbereichs und dienen der Kalibrierungsgenauigkeit. Die Messumformer sind auf einen abgelesenen Messbereich von 100 % (100 µg/m³) ausgelegt.

The given accuracy is only for the transmitter of the measuring range and serves for the calibration accuracy. The measuring range is designed for a reading of 100 % (100 µg/m³).

Die genauen Messergebnisse sind nur für die Messumformer des Messbereichs und dienen der Kalibrierungsgenauigkeit. Die Messumformer sind auf einen abgelesenen Messbereich von 100 % (100 µg/m³) ausgelegt.

The given accuracy is only for the transmitter of the measuring range and serves for the calibration accuracy. The measuring range is designed for a reading of 100 % (100 µg/m³).

Die genauen Messergebnisse sind nur für die Messumformer des Messbereichs und dienen der Kalibrierungsgenauigkeit. Die Messumformer sind auf einen abgelesenen Messbereich von 100 % (100 µg/m³) ausgelegt.

The given accuracy is only for the transmitter of the measuring range and serves for the calibration accuracy. The measuring range is designed for a reading of 100 % (100 µg/m³).

Die genauen Messergebnisse sind nur für die Messumformer des Messbereichs und dienen der Kalibrierungsgenauigkeit. Die Messumformer sind auf einen abgelesenen Messbereich von 100 % (100 µg/m³) ausgelegt.

The given accuracy is only for the transmitter of the measuring range and serves for the calibration accuracy. The measuring range is designed for a reading of 100 % (100 µg/m³).

Механични данни

Тегло	[g]	20,7
-------	-----	------

Забележки

Забележки	Устройството трябва да се върне на доставчика. Съответният датчик се доставя заедно с сертификата за калибриране. Сертификатът за калибриране е на два езика (немски / английски). Замяна на поръчки са възможни само ако сензорът е в чист вид при връщане. В интернет версията на техническите характеристики примерният сертификат се съхранява в раздела "Изтегляния".
-----------	---