



Certificado de calibração de fábrica para sensores de fluxo

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Werkskalibrierschein
Factory calibration certificate

ifm electronic

Messumformer-Typ:

transmitter type:

Serien-Nr.:

serial no.:

Messbereich:

temperature range:

Ausgangssignal:

output:

Genauigkeit:

accuracy:

Kalibrierdatum:

date of calibration:

Auftragsnummer:

job no.:

Referenzgerät:

reference unit:

Prüfnorm, Temperatur:

testing device, temperature:

Serien-Nr.:

serial no.:

PTB-Zertifikat:

PTB certificate:

Umgebungstemperatur:

ambient temperature:

1. Kalibrierung	2. Kalibrierung	3. Kalibrierung
Temperatur	Temperatur	Temperatur
Druck	Druck	Druck
Fluss	Fluss	Fluss

Die Kalibrierung erfolgt bei der angegebenen Umgebungstemperatur am oberen "Schwarzen Strahl" mit einem Referenz-
Präzisions-Druckmessgerät in Abhängigkeit der durch den kalibrierten Temperatur-Sensor auf Basis der PTB 90.
Die Kalibrierung erfolgt bei der kalibrierten Temperatur am oberen "Schwarzen Strahl" mit einem präzisen Referenz-Druckmess-
gerät in Abhängigkeit der durch den kalibrierten Temperatur-Sensor auf Basis der PTB 90.

Die Angaben zur Messumformertypen sind nur für die Kalibrierung des Messumformers und nicht für die
Kalibrierung des Sensors gültig. Die Messwerte beziehen sich auf einen abgelesenen Endwert mit einer Genauigkeit von 0,01 %.
Die Messumformertypen sind nur für die Kalibrierung des Messumformers und nicht für die Kalibrierung des Sensors gültig.

Die Kalibrierung erfolgt bei der angegebenen Umgebungstemperatur am oberen "Schwarzen Strahl" mit einem Referenz-
Präzisions-Druckmessgerät in Abhängigkeit der durch den kalibrierten Temperatur-Sensor auf Basis der PTB 90.
Die Kalibrierung erfolgt bei der kalibrierten Temperatur am oberen "Schwarzen Strahl" mit einem präzisen Referenz-Druckmess-
gerät in Abhängigkeit der durch den kalibrierten Temperatur-Sensor auf Basis der PTB 90.

Die Angaben zur Messumformertypen sind nur für die Kalibrierung des Messumformers und nicht für die
Kalibrierung des Sensors gültig. Die Messwerte beziehen sich auf einen abgelesenen Endwert mit einer Genauigkeit von 0,01 %.
Die Messumformertypen sind nur für die Kalibrierung des Messumformers und nicht für die Kalibrierung des Sensors gültig.

Die Kalibrierung erfolgt bei der angegebenen Umgebungstemperatur am oberen "Schwarzen Strahl" mit einem Referenz-
Präzisions-Druckmessgerät in Abhängigkeit der durch den kalibrierten Temperatur-Sensor auf Basis der PTB 90.
Die Kalibrierung erfolgt bei der kalibrierten Temperatur am oberen "Schwarzen Strahl" mit einem präzisen Referenz-Druckmess-
gerät in Abhängigkeit der durch den kalibrierten Temperatur-Sensor auf Basis der PTB 90.

Die Angaben zur Messumformertypen sind nur für die Kalibrierung des Messumformers und nicht für die
Kalibrierung des Sensors gültig. Die Messwerte beziehen sich auf einen abgelesenen Endwert mit einer Genauigkeit von 0,01 %.
Die Messumformertypen sind nur für die Kalibrierung des Messumformers und nicht für die Kalibrierung des Sensors gültig.

Die Kalibrierung erfolgt bei der angegebenen Umgebungstemperatur am oberen "Schwarzen Strahl" mit einem Referenz-
Präzisions-Druckmessgerät in Abhängigkeit der durch den kalibrierten Temperatur-Sensor auf Basis der PTB 90.
Die Kalibrierung erfolgt bei der kalibrierten Temperatur am oberen "Schwarzen Strahl" mit einem präzisen Referenz-Druckmess-
gerät in Abhängigkeit der durch den kalibrierten Temperatur-Sensor auf Basis der PTB 90.

Die Angaben zur Messumformertypen sind nur für die Kalibrierung des Messumformers und nicht für die
Kalibrierung des Sensors gültig. Die Messwerte beziehen sich auf einen abgelesenen Endwert mit einer Genauigkeit von 0,01 %.
Die Messumformertypen sind nur für die Kalibrierung des Messumformers und nicht für die Kalibrierung des Sensors gültig.

Observações

Observações

O certificado de calibração tem de ser pedido junto com um sensor.

O respetivo sensor é entregue junto com o certificado de calibração.

Pedidos posteriores só são possíveis, se o sensor
se encontrar em estado limpo ao ser devolvido.

Na versão online da ficha técnica está arquivado um certificado modelo em "Downloads".