


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-11-EPA-M6/F1X1+16X0,265/2M



Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores de reflexão difusa

Aplicação

Para uso em aplicações industriais

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Alcance da detecção da fibra [mm]
óptica

60

OBF

Alcance da detecção da fibra [mm]
óptica

90

OCF (High Power)

Alcance da detecção da fibra [mm]
óptica

570

OO50

Alcance da detecção da fibra [mm]
óptica

300

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-40...70



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-11-EPA-M6/F1X1+16X0,265/2M

Dados mecânicos	
Peso [g]	48,5
Versão da sonda	reto
Rosca da sonda	M6
Comprimento da sonda [mm]	35
Comprimento [mm]	2000
Raio de curvatura mínimo [mm]	30
Disposição de fibras	
Diâmetro interno [mm]	1 x 1 + 16 x 0,25
Material da fibra ótica	PMMA
Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	PE
Acessórios	
Material incluído	Porcas sextavadas: 2 x M6, aço inoxidável
	arruelas dentadas: 2
Acessório opcional	Fresa para fibras óticas:, E20600
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça