


## Câmera 3D

O3DIRDKG/E1/GM/T/40



- 1 lente  
2 unidade de iluminação  
3 regulador de foco  
4 LED bicolor amarelo / verde



## Características do produto

Tipo de luz	luz infravermelha
Resolução da imagem 3D [px]	352 x 264
Ângulo de abertura 3D [°]	40 x 30; (valor nominal sem correção de distorção)
Frequência de atualização de imagem 3D [Hz]	25

## Campo de aplicação

Aplicação	Câmera para saída de dados de imagem 3D
-----------	-----------------------------------------

## Dados elétricos

Tensão de operação [V]	20,4...28,8 DC; (EN 61131-2)
Consumo de corrente [mA]	420; (valor médio máximo: < 1600 mA)
Consumo de corrente máximo [mA]	2400; (corrente de pico pulsada)
Consumo de potência [W]	10; (valor típico)
Classe de proteção	III
Tipo de luz	luz infravermelha
Sensor de imagem	PMD 3D ToF-Chip
Iluminação interna	infravermelha: 850 nm radiação invisível LED

## Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas digitais: 1; Quantidade de saídas digitais: 2
---------------------------------	----------------------------------------------------------------------

# O3D311



## Câmera 3D

O3DIRDKG/E1/GM/T/40


Entradas		
Trigger		externo; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3)
Quantidade de entradas digitais		1
Saídas		
Quantidade de saídas digitais		2; (configuráveis)
Saída		24 V PNP/NPN; (EN 61131-2)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC	[V]	1
Carga de corrente máx. por saída	[mA]	100
Proteção contra curto-circuitos		sim
Versão da proteção contra curto-circuito		por impulso
Proteção contra sobrecarga		sim
Faixa de registro		
Distância de trabalho	[mm]	300...8000
Informação sobre a distância operacional		tamanho do objeto: 200 x 200 mm reflexibilidade: 18 %
Resolução da imagem 3D	[px]	352 x 264
Ângulo de abertura 3D	[°]	40 x 30; (valor nominal sem correção de distorção)
Frequência de atualização de imagem 3D	[Hz]	25
Software / programação		
Possibilidades de ajuste dos parâmetros		via PC com assistente de visão da ifm ou XML-RPC; Software API para C, C++ e HALCON
Interfaces		
Interface de comunicação		Ethernet
Ethernet		
Padrão de transmissão		10Base-T; 100Base-TX
Taxa de transmissão		10; 100
Protocolo		TCP/IP
Configurações de fábrica		endereço IP: 192.168.0.69 máscara da subrede: 255.255.255.0 endereço IP do gateway: 192.168.0.201
Tipo utilizado		Configuração de parâmetros; transmissão de dados
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-10...50
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...85
Proteção		IP 65; IP 67; IP 69K
Imunidade máx. à iluminação externa	[klx]	8; (com precisão de medição e reproduzibilidade reduzidas: < 100)

# O3D311



## Câmera 3D

O3DIRDKG/E1/GM/T/40

Certificações / testes		
EMC	DIN EN 61000-6-4	emissão de interferências / Ambiente industrial
Resistência a choques	DIN EN 60068-2-27	imunidade a ruído / Ambiente industrial
Resistência à vibrações	DIN EN 60068-2-27	50 g / (11 ms) não repetitivo
	DIN EN 60068-2-6	40 g / (6 ms) repetitivo
	DIN EN 60068-2-64	2 g / (10...150 Hz)
Segurança fotobiológica		2,3 g RMS / (10...500 Hz)
Segurança elétrica	DIN EN 61010-2-201	grupos livres; (DIN EN 62471) alimentação elétrica somente pelo circuito elétrico PELV
MTTF [anos]		45,02
Dados mecânicos		
Peso [g]		1139,2
Dimensões [mm]		72 x 67 x 90
Materiais		invólucro: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); protetor frontal: PMMA; Display de funções: PA
Máx. torque de aperto [Nm]		< 0,8
Displays / elementos de operação		
Display	Função	2 x LED, verde Ethernet em operação
	Status de chaveamento	2 x LED, amarelo OUT 1 OUT 2
Acessórios		
Material incluído		Capas de proteção
Notas		
Notas	A repetibilidade e precisão depende das configurações da imagem e das condições do ambiente.	
	Os valores da ficha técnica valem para configurações e condições típicas.	
Quantidade		1 peça
conexão elétrica - Conexão de processo		
Conexão: 1 x M12; codificação: A		
		
1	U+	
2	entrada do trigger	
3	GND	
4	saída de comutação 1 Ready	
5	saída de comutação 2 configuração em cascata	

**Câmera 3D**

O3DIRDKG/E1/GM/T/40

**conexão elétrica - Ethernet**

Conexão: 1 x M12; codificação: D



1	TD +
2	RD +
3	TD -
4	RD -

**Outros dados****Campo de visão**

	sem correção de distorção		com correção de distorção	
alcance de medição/distância [m]	Comprimento [m]	largura [m]	Comprimento [m]	largura [m]
0,50	0,27	0,36	0,26	0,35
1,00	0,53	0,73	0,52	0,69
2,00	1,07	1,46	1,04	1,39
3,00	1,60	2,19	1,56	2,08
4,00	2,13	2,92	2,08	2,78
5,00	2,67	3,65	2,61	3,47

**repetibilidade da medição da distância de um único pixel**

alcance de medição/distância [m]	Repetibilidade dos valores de distância em objetos cinzas (18% de repetibilidade) [mm]	Precisão [mm]
	valor típico	valor típico
0,3...1,0	± 8	± 7
1,0...3,0	± 12	± 7
3,0...5,0	± 20	± 10
5,0...7,0	± 30	± 15
7,0...8,0	± 50	± 20

medido no centro da imagem com 20 °C de temperatura ambiente

A repetibilidade pode ser otimizada com funções de filtro

Repetibilidade

1 σ

# O3D311

## Câmera 3D

O3DIRDKG/E1/GM/T/40



### Precisão relativa

Precisão relativa	± 4 mm
derivação de temperatura -10...+50 °C	0,2 mm/K
medido com uma refletividade de 18 a 90 %	

### Possibilidades de ajuste dos parâmetros

Parâmetro	Alcance de ajuste	ajuste de fábrica
tempo de exposição [ms]	0,002...10	5
Área dinâmica	baixo; Operação normal ; alto	Operação normal
filtro	timer: Valor médio; adaptável exponencial	desativada
	Função 3D: Valor médio, Mediana, função bilateral	desativada
Trigger	Detecção de nível contínuo; interface de dados; flanco positivo; flanco negativo;flanco positivo e negativo	Detecção de nível contínuo
Frequência de atualização de imagem [Hz]	0,02...25	5

### Formato de dados

Tipo de dados	Valore de dados	Notas
Distancia [mm]	0...65535 uint16	distância radial
coordenadas cartesianas x,y,z [mm]	-32767...32767 int16	x,y: posição lateral z: distância vertical
Amplitude	0...65535 uint16	Luminosidade do objeto