





Encoder incremental de eixo maciço

RU-2500-I05/K

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: RUP500

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



- 1 posição de referência
2 M4 profundidade 5 mm




Características do produto		
Resolução		2500 traços
Versão do eixo		eixo maciço
Diâmetro do eixo	[mm]	6
Área de aplicação		
Princípio de funcionamento		incremental
Dados elétricos		
Tolerância da tensão de operação	[%]	10
Tensão de operação	[V]	5 DC
Consumo de corrente	[mA]	150
Saídas		
Função elétrica		TTL
Carga de corrente máx. por saída	[mA]	20
Frequência de comutação	[kHz]	300
Diferença de fase A e B	[°]	90
Faixa de medição / de ajuste		
Resolução		2500 traços



Encoder incremental de eixo maciço

RU-2500-I05/K

Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-30...100
Temperatura de armazenamento	[°C]	-30...100
Umidade relativa do ar máx.	[%]	98
Proteção		IP 64
Certificações / testes		
Resistência a choques		100 g (6 ms)
Resistência à vibrações		15 g (55...2000 Hz)
Dados mecânicos		
Peso	[g]	421,2
Materiais		alumínio
Rotação mecânica máx.	[U/min]	12000
Torque inicial máx.	[Nm]	1
Torque da temperatura de referência	[°C]	20
Versão do eixo		eixo maciço
Diâmetro do eixo	[mm]	6
Material do eixo		1.4104 (aço)
Carga de eixos máx. axial na extremidade do eixo	[N]	10
Carga de eixos máx. radial na extremidade do eixo	[N]	20
Flange de fixação		Flange síncrono
conexão elétrica		
Conexão: 1 x M23 (ifm 1001.4), radial		
		
1	B invertido	
2	L+ Sensor	
3	0-índice	
4	0-índice invertido	
5	A	
6	A invertido	
7	interferência invertido	
8	B	
9	n.c.	
10	0V	
11	0V Sensor	
12	L+	
blindagem	invólucro	



Encoder incremental de eixo maciço

RU-2500-I05/K

diagrama e curvas

diagrama de pulso



direção de rotação no sentido horário (visto sobre o eixo)