


Sensor de vazão magnético-indutivo

SMN11GGXFRKG/US-100



Características do produto

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1	
Alcance de medição	6...1584 gph	0,1...26,4 gpm
Conexão de processo	conexão da rosca 1" NPT DN25	

Área de aplicação

Característica especial	Contatos banhados a ouro	
Aplicação	função de totalizador; para aplicações industriais	
Substâncias	Fluidos líquidos condutivos; água; fluidos à base de água	
Informação sobre fluidos	condutibilidade: $\geq 20 \mu\text{S/cm}$	
	viscosidade: $< 70 \text{ mm}^2/\text{s}$ (40 °C)	
Temperatura do fluido [°F]	14...158	
Resistência à pressão [bar]	16	
Resistência à pressão [psi]	232	
MAWP nas aplicações segundo CRN [bar]	11,2	

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	18...30 DC; (para SELV/PELV)	
Consumo de corrente [mA]	95; (24 V)	
Classe de proteção	III	
Proteção contra inversão de polaridade	sim	
Retardo de prontidão [s]	5	

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1
---------------------------------	--

Entradas

Entradas	reinício do contador
----------	----------------------



Sensor de vazão magnético-indutivo

SMN11GGXFRKG/US-100

Saídas		
Saídas totais	2	
Sinal de saída	sinal de comutação; sinal analógico; sinal de pulso; IO-Link; (configuráveis)	
Função elétrica	PNP/NPN	
Quantidade de saídas digitais	2	
Saída	abertura / fechamento; (parametrizável)	
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2	
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA]	200	
Quantidade de saídas analógicas	1	
Corrente da saída analógica [mA]	4...20; (de escala ajustável)	
Carga máx. [Ω]	500	
Tensão da saída analógica [V]	0...10; (de escala ajustável)	
Min. resistência de carga [Ω]	2000	
Saída de impulso	Medição de vazão	
Proteção contra curto-circuitos	sim	
Versão da proteção contra curto-circuito	por impulso	
Proteção contra sobrecarga	sim	
Faixa de medição / de ajuste		
Alcance de medição	6...1584 gph	0,1...26,4 gpm
Escala do display	-1902...1902 gph	-31,7...31,7 gpm
Resolução	2 gph	0,05 gpm
Ponto de comutação SP	14...1586 gph	0,25...26,4 gpm
Ponto de comutação e retorno rP	6...1578 gph	0,1...26,25 gpm
Ponto inicial do sinal analógico ASP	0...1272 gph	0...21,2 gpm
Ponto final do sinal analógico AEP	312...1586 gph	5,2...26,4 gpm
Em passos de	2 gph	0,05 gpm
Monitoramento da quantidade do fluxo volumétrico		
Valência de impulso	0,01...100 000 000 gal	
Comprimento do pulso [s]	0,0025...2	
Controle de temperatura		
Alcance de medição [°F]	-4...176	
Resolução [°F]	0,5	
Ponto de comutação SP [°F]	-2,5...176	
Ponto de comutação e retorno rP [°F]	-3,5...175	
Ponto inicial do sinal analógico [°F]	-4...140,5	
Ponto final do sinal analógico [°F]	31,5...176	
Em intervalos de [°F]	0,5	



Sensor de vazão magnético-indutivo

SMN11GGXFRKG/US-100

Precisão / desvios		
Controle de fluxo		
Precisão (na área de medição)		± (0,8 % MW + 0,5 % MEW)
Repetibilidade		± 0,2% MEW
Controle de temperatura		
Precisão	[K]	± 2,5 (Q > 0,26 gpm)
Tempos de reação		
Controle de fluxo		
Tempo de resposta	[s]	0,15; (dAP = 0, T19)
Tempo de retardo programável dS, dr	[s]	0...50
Amortecimento do valor de processo dAP	[s]	0...5
Controle de temperatura		
Tempo dinâmico de respostas T05 / T09	[s]	T09 = 20 (Q > 0,26 gpm)
Software / programação		
Possibilidades de ajuste dos parâmetros	Controle de fluxo; contador de quantidade; Contadores pré-programáveis; controle de temperatura; histerese / janela; abertura / fechamento; lógica de comutação; saída da corrente/tensão/pulso; Tempo de retardo de partida; display que pode ser desligado; Unidade do display	
Interfaces		
Interface de comunicação	IO-Link	
Tipo de transferência	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisão IO-Link	1.1	
SDCI-Padrão	IEC 61131-9	
Perfil	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
Modo SIO	sim	
Classe de master port exigida	A	
Dados do processo analógicos	3	
Dados do processo binários	2	
Tempo mín. do ciclo do processo	[ms]	5
DeviceIDs suportados	Modo de operação	DeviceID
	default	576
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°F]	14...140
Temperatura de armazenamento	[°F]	-13...176
Proteção	IP 67	
Certificações / testes		
EMC	DIN EN 60947-5-9	
Resistência a choques	DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
Resistência à vibrações	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[anos]	145

SM8601



Sensor de vazão magnético-indutivo

SMN11GGXFRKG/US-100

Diretiva de equipamentos sob pressão

Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda

Dados mecânicos

Peso	[g]	698,5
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE	
Materiais em contato com o fluido	1.4404 (aço inoxidável / 316L); PEEK; FKM	
Conexão de processo	conexão da rosca 1" NPT DN25	

Displays / elementos de operação

Display	Unidade do display	6 x LED, verde (gpm, gph, gal, °F, 10 ³ , 1000 x 10 ³)
	Status de chaveamento	2 x LED, amarelo
	valores de medição	exibição alfanumérica, 4 dígitos
	programação	exibição alfanumérica, 4 dígitos

Observações

Observações	MW = valor de medição
	MEW = Valor final da faixa de medição
Unidades por embalagem	1 peça

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado






Sensor de vazão magnético-indutivo

SMN11GGXFRKG/US-100

Conexão



- OUT1:

Codificação de cores conforme DIN EN 60947-5-2

saída de comutação Monitoramento da quantidade do fluxo volumétrico

saída de impulso contador de quantidade

saída de sinal Contadores pré-programáveis

IO-Link
- OUT2:

saída de comutação Monitoramento da quantidade do fluxo volumétrico

saída de comutação controle de temperatura

saída analógica Monitoramento da quantidade do fluxo volumétrico

saída analógica controle de temperatura

Entrada reinício do contador
- BK =

preto
- BN =


marrom
- BU =

azul
- WH =

branco

diagrama e curvas

Perda de pressão



dP Perda de pressão

Q vazão volumétrica