


Sensor de vibração

VIBRATION IO-LINK SWITCH



- 1 Pino rosqueável 1/4"-28 UNF / M8
2 Pino rosqueável 1/4"-28 UNF



Características do produto

Faixa de frequência	[Hz]	2...10000
Princípio de medida		capacitivo
v-RMS		
Vibração da área de medição	[mm/s]	0...45
a-Peak / a-RMS		
Vibração da área de medição	0...50 g	0...490,3 m/s ²

Campo de aplicação

Aplicação	máquinas de tamanho médio, potência < 300 kW, velocidade de rotação 120...600 rpm
-----------	---

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	18...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 50
Resistência de isolamento mín.	[MΩ]	100; (500 V DC)
Classe de proteção		III
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Modelo do sensor		Sistema microeletromecânico (MEMS)



Sensor de vibração

VIBRATION IO-LINK SWITCH

Entradas/saídas			
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de saídas digitais: 2	
Saídas			
Sinal de saída		sinal de comutação; IO-Link	
Função elétrica		PNP/NPN; (configuráveis)	
Quantidade de saídas digitais		2	
Saída		abertura / fechamento	
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC	[V]	2	
Carga de corrente máx. por saída	[mA]	100	
Proteção contra curto-circuitos		sim	
Versão da proteção contra curto-circuito		por impulso	
Proteção contra sobrecarga		sim	
Faixa de medição / de ajuste			
Aviso sobre o ponto de comutação SP		parametrizável	
Faixa de frequência	[Hz]	2...10000	
Princípio de medida		capacitivo	
Número de eixos de medição		1	
v-RMS			
Vibração da área de medição		[mm/s]	0...45
Ponto de comutação SP		[mm/s]	0,2...45
Ponto de comutação e retorno rP		[mm/s]	0...44,8
Em passos de		[mm/s]	0,2
a-Peak / a-RMS			
Vibração da área de medição		0...50 g	0...490,3 m/s²
Ponto de comutação SP		0,2...50 g	2...490,3 m/s²
Ponto de comutação e retorno rP		0...49,8 g	0...488,3 m/s²
Em passos de		0,2 g	2 m/s²
Crest			
Vibração da área de medição		1...50	
Ponto de comutação SP		2...50	
Ponto de comutação e retorno rP		1...49	
Em passos de		1	
Medição de temperatura			
Alcance de medição		[°C]	-30...80
Resolução		[°C]	0,1
Ponto de comutação SP		[°C]	-28...80
Ponto de comutação e retorno rP		[°C]	-30...78



Sensor de vibração

VIBRATION IO-LINK SWITCH

Em intervalos de	[°C]	2
Precisão / desvios		
Precisão		$\leq 4 \text{ kHz } \pm 10 \text{ } \%$; $\geq 4...10 \text{ kHz: } < 3 \text{ dB}$
Precisão	[K]	$\pm 2,5 \text{ K} + (0,2 \times (\text{Umgebungstemperatur} - \text{Oberflächentemperatur}))$
Desvio de linearidade		2 %
Software / programação		
Possibilidades de ajuste dos parâmetros		Software
Funções de diagnóstico		autoteste
Interfaces		
Interface de comunicação		IO-Link
Tipo de transferência		COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
Revisão IO-Link		1.1
SDCI-Padrão		IEC 61131-9: 2013-07
Perfil		Blob (0x0030); Measuring sensor (0x800A); Common Profile (0x4000)
Modo SIO		sim
Classe de master port exigida		A
Dados do processo analógicos		10
Dados do processo binários		2
Tempo mín. do ciclo do processo	[ms]	3,6
Funções IO-Link (acíclico)		Filtro para v-RMS, a-RMS, a-Peak; Histerese; janela; pontos de comutação; lógica de comutação
DeviceIDs suportados	Modo de operação	DeviceID
	Status A (COM2)	1258
	Status B (COM2 / COM3)	1370
Nota		Para mais informações consulte o arquivo PDF IODD em "downloads"
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-30...80
Temperatura de armazenamento	[°C]	-30...80
Proteção		IP 67; IP 68; IP 69K
Certificações / testes		
EMC	2014/30/EU	
	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Resistência a choques	DIN EN 60068-2-27	50 g 11 ms
		500 g 1 ms
Resistência à vibrações	DIN EN 60068-2-6	20 g / 10...3000 Hz
MTTF	[anos]	299
Certificado UL	Ta	-30...70 °C
	Número de aprovação UL	L002
Dados mecânicos		
Peso	[g]	116,2
Tipo de montagem		Pino rosqueável

VVB021



Sensor de vibração

VIBRATION IO-LINK SWITCH

Materiais	invólucro: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Máx. torque de aperto [Nm]	8

Acessórios

Material incluído	Pino rosqueável: 1 x 1/4" 28 UNF / M8
	Pino rosqueável: 1 x 1/4"28 UNF x 5/8" DIN916

Notas

Quantidade	1 peça
------------	--------

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Comprimento máx. do cabo: 20 m



1	L+
2	OUT2
3	L-
4	OUT1 saída de comutação ou IO-Link