



Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Werkskalibrierschein
Factory calibration certificate

ifm electronic



Messumformer-Typ:	transmitter type:
Serien-Nr.:	serial no.:
Messbereich:	temperature range:
Ausgangssignal:	output:
Genauigkeit:	accuracy:
Kalibrierdatum:	date of calibration:

Auftragsnummer:
job no.:
Referenzgerät:
reference unit:
Prüfnormal, Temperatur:
testing device, temperature:
Serien-Nr.:
serial no.:
PTB-Zertifikat:
PTB certificate:
Umgebungstemperatur:
ambient temperature:

Left Hand Interval size	Right Hand Interval size	Grouping Deviation
75	75	0.00
125	125	0.00
175	175	0.00
225	225	0.00

Die Polymerisation erfolgte bei der angegebenen Reaktionskomposition zu einem "schwarzen Produkt" mit einem Schmelzpunkt bei ungefähr 100 °C. Die Polymerisation erfolgte bei 100 °C bei einer Reaktionszeit von 24 h.

The calibration was performed at the reference temperature of the "standard collector" with a reference pressure in comparison against level 10 (International Temperature Scale 1990) of 1013.25 hPa.

Die Angaben zur Körpergröße betreffen nicht die gesamte Gruppe der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sondern nur diejenigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich an der Studie beteiligt haben. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind auf diese Angelegenheiten hingewiesen worden.

The overall measurement uncertainty is the composite of the uncertainty of the measurement method and the unit under test during the calibration. The measured values represent the uncertainty of ± 0.01 to ± 0.05 . The measurement uncertainty is ± 0.01 .

[illegible]

Reprints and copies for the above mentioned newspaper, following a fee payment of 100.00 € (plus 100.00 € for delivery and 10.00 € for handling) can be ordered from the publisher.

Manuskript: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

© 2004 The Authors
Journal compilation © 2004 Blackwell Publishing Ltd

Keywords:

© 2000 Blackwell Science Ltd

100

0000-0000-0000-0000

[illegible]

DOI: 10.1002/for

Remarques

Remarques

Le certificat de calibrage doit être commandé en combinaison avec un capteur.

La livraison de l'appareil correspondant comprend le certificat de calibrage.

Des commandes ultérieures sont seulement possibles si l'appareil est dans un état propre lors du retour.

Dans la version internet de la fiche technique un certificat modèle est disponible sous l'onglet "Téléchargement".