




Détecteur inductif

INV3004DBPKG/US

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



- 1 détecteur 1
- 2 détecteur 2
- 3 LED OUT 1
- 4 LED OUT21



Caractéristiques du produit	
Technologie	PNP
Fonction de sortie	2 x normalement ouvert
Portée [mm]	4
Boîtier	rectangulaire
Dimensions [mm]	33 x 60 x 64
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	10...30 DC; (; selon TBTP)
Consommation [mA]	15; (un maximum d'une sortie est commutée)
Classe de protection	III
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Sorties	
Technologie	PNP
Fonction de sortie	2 x normalement ouvert



Détecteur inductif

INV3004DBPKG/US

Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	100
Fréquence de commutation DC	[Hz]	500
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui

Plage évaluable

Portée	[mm]	4
Portée réelle Sr	[mm]	4 ± 10 %
Portée de travail	[mm]	0...3,25

Exactitude / dérives

Facteur de correction		Acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis	[% de Sr]	1...15
Dérive du point de commutation	[% de Sr]	-10...10

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...80
Protection		IP 67

Tests / Homologations

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B

Données mécaniques

Boîtier		rectangulaire
Montage		non encastrable
Dimensions	[mm]	33 x 60 x 64
Matières		boîtier: PA; vis: inox; rondelle: inox

Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	2 x LED, jaune
------------	---------------------------	----------------

Accessoires

Fourniture		rondelles: 2
		vis à tête cylindrique: 2 x M5 x 18

Remarques

Quantité		1 pièces
----------	--	----------

IN5412



Détecteur inductif

INV3004DBPKG/US

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement

