



Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

No scale drawing available

**Produktmerkmale**

Gehäuse	Klemmschienengehäuse
---------	----------------------

Einsatzbereich

Applikation	Universelle Auswertung von Impulsfolgen auf Sollwertüber-/unterschreitung; Drehzahlüberwachung
-------------	--

Elektrische Daten

Nennspannung AC	[V]	< 110
Nennspannung DC	[V]	24
Nennspannungstoleranz	[%]	10
Nennspannungstoleranz 2	[%]	10
Nennfrequenz AC	[Hz]	50...60
Hilfsenergie für Sensorik DC	[V]	24; (≤ 30 mA)

Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der analogen Ausgänge: 1; Anzahl der Relais-Ausgänge: 1
------------------------------	--

Ausgänge

Anzahl der Relais-Ausgänge	1	
Kontaktbelastbarkeit	8 A / 1250 VA / 250 V AC	
Anzahl der analogen Ausgänge	1	
Analogausgang Strom	[mA]	0...20
Max. Bürde	[Ω]	500

Mess-/Einstellbereich

Einstellbereich	[Imp/min]	500...5000
-----------------	-----------	------------



Auswerteeinheit zur Drehzahlüberwachung

D100/110VAC/0-20mA

Genauigkeit / Abweichungen		
Hysterese	[% von Sr]	5...100
Reproduzierbarkeit	[% von Sr]	1
Reaktionszeiten		
Anlaufüberbrückung	[s]	0,5...15
Software / Programmierung		
Schaltpunktabgleich	Feineinstellung innerhalb des Bereiches über Potentiometer	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	0...70
Schutzart		IP 40
Schutzart Klemmen		IP 20
Mechanische Daten		
Gehäuse	Klemmschienengehäuse	
Werkstoffe	Kunststoff	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	LED, rot
Elektrischer Anschluss		
Anschluss		