



Absoluter Singleturn-Drehgeber mit Vollwelle

RN-0360-G24/N1A

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



1 M4 Tiefe 5 mm

Produktmerkmale

Auflösung	360 Striche
Kommunikationsschnittstelle	Parallel
Wellenausführung	Vollwelle
Wellendurchmesser [mm]	6

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	10...30 DC
Stromaufnahme [mA]	< 150
Max. Drehzahl elektrisch [U/min]	6000

Ausgänge

Elektrische Ausführung	HTL
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA]	20
Ausführung Kurzschlusschutz	< 60 s
Codeart	Gray-Code; (steigende Codewerte bei Rechtsdrehung (auf die Welle gesehen))

Mess-/Einstellbereich

Auflösung	360 Striche
-----------	-------------

Schnittstellen

Kommunikationsschnittstelle	Parallel
-----------------------------	----------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-20...85
Lagertemperatur [°C]	-30...100
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%]	98



Absoluter Singleturn-Drehgeber mit Vollwelle

RN-0360-G24/N1A

Schutzart	IP 65
-----------	-------

Zulassungen / Prüfungen

Schockfestigkeit	100 g (6 ms)
Vibrationsfestigkeit	10 g (55...2000 Hz)

Mechanische Daten

Werkstoffe	Aluminium
Max. Drehzahl mechanisch [U/min]	10000
Max. Anfangsdrehmoment [Nm]	1
Bezugstemperatur [°C]	20
Wellenausführung	Vollwelle
Wellendurchmesser [mm]	6
Wellenwerkstoff	1.4104 (Stahl)
Max. Wellenbelastung axial am Wellenende [N]	10
Max. Wellenbelastung radial am Wellenende [N]	20


Elektrischer Anschluss

Kabel: 1 m, PUR; Max. Leitungslänge: 100 m; radial

braun	10...30V
gelb / braun	10...30V Sensor
weiß	0V
weiß / gelb	0V Sensor
grün	Freigabe A invertiert 5...30V
gelb	Freigabe B invertiert 5...30V
weiß / grau	Bit 10 (MSB) invertiert
braun / grün	Bit 10 (MSB)
weiß / grün	Bit 9
rot / blau	Bit 8
grau / rosa	Bit 7
violett	Bit 6
schwarz	Bit 5
rot	Bit 4
blau	Bit 3
rosa	Bit 2
grau	Bit 1
Abschirmung	Gehäuse

Diagramme und Kurven

Impulsdiagramm



Freigabe A invertiert
Freigabe B invertiert
Spuren 3...10
Spuren 1...2