E30531

Adattatore a saldare per sensori di processo

WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A



1 G1 Filettatura interna Aseptoflex Vario
2 Foro perdite
3 Lembo di tenuta

EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Applicazione		
Modello		con foro di scarico
Montaggio		per spessori di parete elevati e per condizioni di saldatura sfavorevoli; per il fondo e la parete del serbatoio
Resistenza a pressione	[bar]	16
Indicazioni per la resistenza alla pressione		per il collegamento sensore - adattatore
Test / Certificazioni		
Direttiva in materia di attrezzature a pressione		Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.
Indicazioni di sicurezza		È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.
Dati meccanici		
Peso	[g]	362
Materiali a contatto con il fluido		1.4435 (acciaio inox AISI 316L) ; aspetto superficiale : Ra<0,4 / R
Collegamento sensore		G 1 Filettatura interna Aseptoflex Vario
Raccordo a processo		Adattatore a saldare Ø 85 mm
Guarnizione		Guarnizione
Accessori		
Fornitura		O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, E30054
Accessori opzionali		O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, E30123
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo