




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH050MSN0050H05/1G/1D



Applicazione	
Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati
Senza silicone	si
Adatto alla verniciatura	si
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	< 30 DC
Classe di isolamento	II
Max. potenza di ingresso [mW]	gruppo II: 1000; gruppo III: 1000
Capacità di corrente totale [A]	1
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Indicazioni per la temperatura ambiente	se utilizzato in zone potenzialmente esplosive: temperatura ambiente secondo etichetta
Grado di protezione	IP 67; (con uso fuori dalle zone potenzialmente esplosive: IP 68 / IP 69K)
Test / Certificazioni	
Certificazione	BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X
Marchio ATEX	Ex II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta: -25...75°C
	Ex II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -25...75°C
	Ex II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta: -25...85°C
	Ex II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta: -25...85°C
	Ex II 1D Ex ia IIB T200 85°C Da Ta: -25...75°C
	Ex II 1D Ex ia IIB T200 95°C Da Ta: -25...85°C
	Ex II 1D Ex ia IIC T200 70°C Da Ta: -20...60°C



Cavo di collegamento con connettore femmina


ADOGH050MSN0050H05/1G/1D

Parametri di sicurezza		
Max. capacità intrinseca	[nF]	5
Max. induttività intrinseca	[μH]	100
Dati meccanici		
Peso	[g]	1737,5
Dimensioni	[mm]	15,5 x 15,5 x 45
Materiali	Corpo: TPU arancione; Guarnizione: FKM	
Materiale dado	ottone, nichelato	
Osservazioni		
Osservazioni	Per l'uso in zone potenzialmente esplosive sono valide condizioni specifiche per il funzionamento sicuro.	
	Seguire le indicazioni corrispondenti nelle istruzioni per l'uso (parte rilevante per la protezione antideflagrante).	
Quantità	1 pezzo	

Collegamento elettrico
Cavo: 50 m, PUR, senza alogeno, blu, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm



Collegamento

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

BK =	Colori dei fili conduttori :
BN =	nero
BU =	marrone
GY =	blu
WH =	grigio
	bianco