

SF1210




Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SFM12ABBE0

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: SF111A

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Caratteristiche del prodotto

Raccordo a processo M12 x 1

Applicazione

Applicazione Zona Ex 0

Temperatura del fluido [°C] -20...60

Resistenza a pressione [bar] 300

Liquidi

Applicazione Zona Ex 0

Temperatura del fluido [°C] -20...60

Fluidi gassosi

Temperatura del fluido [°C] -20...60

Dati elettrici

Collegamento ad amplificatore di controllo VS 0200 Ex i

Campo di misura/regolazione

Liquidi

Intervallo di regolazione [cm/s] 3...300

Massima sensibilità [cm/s] 3...60

Fluidi gassosi

Intervallo di regolazione [cm/s] 200...2000

Massima sensibilità [cm/s] 200...800

Precisione / Deriva

Gradiente di temperatura [K/min] 15

Tempi di reazione

Tempo di risposta [s] 1...10

Liquidi

Tempo di risposta [s] 1...10


SF1210



Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SFM12ABBE0

Fluidi gassosi		
Tempo di risposta	[s]	1...10
Condizioni ambientali		
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Corpo		Tipo filettato
Dimensioni	[mm]	M12 x 1
Definizione filettatura		M12 x 1
Materiali		1.4571 (AISI 316Ti)
Materiali a contatto con il fluido		1.4571 (AISI 316Ti)
Raccordo a processo		M12 x 1
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico		
Cavo: 2 m, TPE-S; Max. lunghezza del cavo: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Collegamento		



	Colori dei fili conduttori :
BN =	marrone
BU =	blu
BK =	nero
WH =	bianco
GY =	grigio