ST1211

Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

STM12ABBE1 6m

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Caratteristiche del prodotto		
Raccordo a processo		M12 x 1
Applicazione		
Applicazione		Zona Ex 1
Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
Resistenza a pressione	[bar]	30
Liquidi		
Applicazione		Zona Ex 1
Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
Fluidi gassosi		
Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
Dati elettrici		
Collegamento ad amplificatore di controllo		VS 0100 Ex
Campo di misura/regolazione		
Liquidi		
Intervallo di regolazione	[cm/s]	3...300
Massima sensibilità	[cm/s]	3...60
Fluidi gassosi		
Intervallo di regolazione	[cm/s]	5...1500
Precisione / Deriva		
Gradiente di temperatura	[K/min]	15
Tempi di reazione		
Tempo di risposta	[s]	1...10
Liquidi		
Tempo di risposta	[s]	1...10
Fluidi gassosi		
Tempo di risposta	[s]	1...10
Condizioni ambientali		
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Corpo		Tipo filettato

ST1211

Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

STM12ABBE1 6m

Dimensioni	[mm]	M12 x 1 / L = 43
Definizione filettatura		M12 x 1
Materiali		1.4571 (AISI 316Ti)
Raccordo a processo		M12 x 1

Osservazioni

Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 6 m; 4 x 0,25 mm²

Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BN =	marrone
GN =	verde
WH =	bianco
YE =	giallo