E20056

Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-A-A-E3



Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Sistema de reflexión directa
Aplicación		Elevada resistencia a temperaturas extremas; Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo		OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	310
OKF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	40
OOF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	200
OUF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	40
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...290
Datos mecánicos		
Peso	[g]	51,5
Tipo de cabezal de detección		recto

E20056

Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-A-A-E3

Diámetro del cabezal de detección	[mm]	3
Longitud total	[mm]	600
Radio de curvatura mínimo	[mm]	20; (para instalación fija)
Disposición de fibra		
Materiales		Adaptador: ABS
Material de la fibra		vidrio
Material del cabezal de la fibra		aluminio
Material del revestimiento		aluminio
Accesorios		
Componentes incluidos		E20102
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.