




Barrera fotoeléctrica, emisor

ORS-V/6M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: OR0003

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Características del producto

Tipo de luz	luz infrarroja
Carcasa	rectangular

Campo de aplicación

Principio de funcionamiento	Barrera fotoeléctrica
-----------------------------	-----------------------

Datos eléctricos

Conexión a amplificadores de conmutación	sí
Amplificadores de conmutación	Conexión a amplificadores de conmutación OV5012, OV0010
Tipo de luz	luz infrarroja
Longitud de onda [nm]	950

Salidas

Protección contra cortocircuitos	no
Resistente a sobrecargas	no

Rango de detección

Emisor / receptor	emisor
Alcance [m]	< 2

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Grado de protección	IP 67

OR0006



Barrera fotoeléctrica, emisor

ORS-V/6M

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 60947-5-2	
MTTF	[años]	57078

Datos mecánicos

Peso	[g]	0,093
Carcasa		rectangular
Materiales		PPO modificado
Orientación de la óptica		óptica lateral

Accesorios

Componentes incluidos	Escuadra de fijación: 1, E20212
-----------------------	---------------------------------


Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 6 m; 1 x 0,14 mm²

Conexión



RD = Colores de los hilos :
screen = rojo
pantalla