


SF320A



Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

SFR12ABB/US/2G



Características del producto

Longitud de varilla L	[mm]	12
Conexión de proceso		G 1/2 rosca exterior

Campo de aplicación

Fluidos		Fluidos líquidos; Fluidos gaseosos
Temperatura del fluido	[°C]	-20...70
Resistencia a la presión	[bar]	30

Fluidos líquidos

Temperatura del fluido	[°C]	-20...70
------------------------	------	----------

Fluidos gaseosos

Temperatura del fluido	[°C]	-20...70
------------------------	------	----------

Datos eléctricos

Conexión a la unidad de evaluación		VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075)
------------------------------------	--	-------------------------------

Rango de configuración / medición

Longitud de varilla L	[mm]	12
Fluidos líquidos		
Rango de configuración	[cm/s]	3...300
Sensibilidad máxima	[cm/s]	3...60
Fluidos gaseosos		
Rango de configuración	[cm/s]	200...2000
Sensibilidad máxima	[cm/s]	200...800

Precisión / variaciones

Gradiente de temperatura	[K/min]	15
--------------------------	---------	----

Tiempos de respuesta

Tiempo de respuesta	[s]	1...10
---------------------	-----	--------

Fluidos líquidos

Tiempo de respuesta	[s]	1...10
---------------------	-----	--------

Fluidos gaseosos

Tiempo de respuesta	[s]	1...10
---------------------	-----	--------

SF320A



Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

SFR12ABB/US/2G

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-20...70
Grado de protección	IP 67

Homologaciones / pruebas

Homologación	DMT 03 ATEX E091; IECEX BVS 06.0007	
Marcado ATEX	Ex II 2G Ex ia IIC T4 Gb	
Resistencia a choques	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Resistencia a vibraciones	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF [años]	8648	

Parámetros de seguridad

Capacidad propia máx. [nF]	0,4
Inductancia propia máx. [µH]	2
Clase de temperatura	T4

Datos mecánicos


Peso [g]	218,5
Carcasa	Tipo con rosca
Materiales	inox (1.4404 / 316L)
Materiales en contacto con el fluido	inox (1.4404 / 316L)
Conexión de proceso	G 1/2 rosca exterior
Longitud de instalación EL [mm]	45

Notas

Notas	El examen CE de tipo según 94/9/CE (ATEX) considera principalmente solo las condiciones atmosféricas (0,8...1,1 bar). La utilización de presiones fuera de este rango debe ser valorada y aprobada por el usuario. Observar el manual de instrucciones y el certificado de examen de tipo.
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica

Conector: 1 x M12; Longitud máx. del cable: 100 m




SF320A



Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

SFR12ABB/US/2G

Conexión



Colores de los hilos :

BN = marrón
BU = azul
BK = negro
WH = blanco
GY = gris